






-  Aparelho com tecnologia inverter e comando por microprocessador.
-  Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.
-  Soldadura todos os elérodos rutilos, básicos, inox e ferro fundido em corrente contínua.
-  Prático, graças a seu «peso pluma» (4,2 kg), seu volume reduzido e seu baixo consumo (fusível AM 16A)



## MMA

- ✓ **Iniciação imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência de soldadura constante**
- ✓ **Fusão suave** devido à corrente contínua
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração** e perfeita estabilidade do arco.

160  
A



Entregue em embalagem com (ref. 030435) :

- Cabo garra de massa (1.6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Porta-elédrodo (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Máscara Techno 11



Entregue em maleta com (ref. 013865) :

- Cabo garra de massa (1.6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Porta-elédrodo (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)



Entregue em embalagem com (ref. 013865) :

- Cabo garra de massa (1.6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Porta-elédrodo (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)

## VANTAGENS





**HOT START** : potência acrescentada à reação química inicial.

**ANTI STICKING** : procedimento anti-cola.

**ARC FORCE** : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.



APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIAÇÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	 <small>1h</small>					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			$\varnothing$ 1,6	$\varnothing$ 2,0	$\varnothing$ 2,5	$\varnothing$ 3,2	$\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA