



12V зарядно устройство и тестер за акумулатори, подходящи за оловно-киселинни и гел-акумулатори.



ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ

- Автоматично зареждане без наблюдение.
- Поддържа пълен заряд на 100% с плаващ процес.
- 2 нива на тока на зареждане (2 A / 4 A).
- Видимо ниво на зареждане (3 LED индикатора).
- За стартови акумулатори от 10 до 60 Ah.
- Защита на бордовата електроника:
 - Защита от пренапрежение
 - Безопасно зареждане без изключване на акумулатора.



Вградено място за съхранение на кабели и скоби.



ТЕСТЕР








- Състоянието на зареждане се показва с 3 LED индикатора.

ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА



- Защита срещу смяна на полярността, късо съединение и претоварване.
- Звуково предупреждение за предотвратяване на всякаква смяна на полярността.
- Напълно изолирани клемми.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

www.gys.fr