

强大高效的CUTTER 85A是一款专业级等离子切割机，可以快速切割各种板材，厚度最薄可达40mm。高空载率、强大的切割效能以及最新款焊炬的配备使得CUTTER 85A成为工业应用领域强大的切割和刨削工具。

最大生产率

- 快速切割，不受氧气供应影响。
- 可切割各种类型板材如钢板（低碳钢、不锈钢、淬火钢、高强度钢）、铝材、铜板等。
- 密封的通风管道对机器进行降温，并阻止灰尘进入，干扰电子元件。
- 配件的更换简便快速，可实现最大的生产效率。
- 配有自动切割表上规定的CNC套装元件。

最新的焊炬（可选配件）

- 高切割质量：新款风冷型焊炬的配备保证了在各种使用状况下电弧的稳定性。
- 针对不同厚度板材，可选择不同的配件。
- 焊炬设计符合人体工学，提高长时间使用的舒适度。
- 增加防震和隔热设计。



操作简便

- 5.7" TFT屏幕, 可读性高。
- 4种切割模式可选：全板材切割/包材/刨削/扳机锁定模式。
- 自动调节空气压力, 提高各配件的使用寿命。
- 自动识别连接的焊炬类型。
- 非HF的起弧设置可以避免对附近的电子设备可能造成的损坏型干扰。

随货附带	4 m 10 mm ²	MT 125 6 m
ref. 029880	✓	-
ref. 029996	✓	✓

耐用性

- 金属机身和橡胶脚垫 的配备可抵御各种撞击。
- 零件和配件

性能	
电容量	厚度
分离	40 mm
清洁切割	30 mm
钻孔	18 mm

在切割工作台上使用：

CNC 元件套装



Kit CNC
Ref. 039988



AT-125型焊炬 自动型
130A (60%)
12m - ref. 039520



小推车+支架
ref. 039575



手动Z焊炬的配件盒
45/65/85A - ref. 039537
105/125A - ref. 039544



手动MT-125型焊炬
130A (60%)
6m - ref. 039506
12m - ref. 039513

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)						INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			钻孔		清洁切割		分离		AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					20 kW	25 kVA
400V 3~	32	25 → 85	18	15	30	25	40	30	.	—	5 → 9	270	85A @ 60%	62 x 44 x 30	32	IP 23	20 kW	25 kVA