

12 V

Ref. 025790 - 2.5 m

Ref. 026988 - 5 m

**GYSFLASH 101.12 CNT FV je vysoce výkonný stabilizovaný napájecí zdroj (100A) obsahující technologii inverter. Udržuje 12 V olovené či lithiové baterie stabilizovaným napětím během diagnostických prací. Rovněž zajistí optimální nabíjení pro údržbu akumulátorů moderních vozidel. Díky USB propojenosti je 100% nastavitelný.**

## 4 REŽIMY

- **Nabíjení** : Pro 12 V baterie olovené (liquid/AGM/gel) nebo lithiové (LFP) od 5 do 1200 Ah.
- **Diagnostic** : Podporuje 12 V baterie stabilizovaným napětím během diagnostických prací až do 100 A.
- **Režim « Showroom »** : Zajišťuje proudovou kompenzaci při předvádění elektrických vlastností předváděcích vozidel.
- **Test** : Umožňuje překontrolovat stav nabití baterie, stav startovacího systému, a fungování alternátoru.

## 100% PŘIPOJEN

- Přidat, vymazat nebo upravit režimy nebo nabíjecí profily přes USB.
- Importovat konfigurační soubory přizpůsobené k různým potřebám.
- Uložit historii a data nabíjení na USB disk a je využívat na počítače.
- Připojit dodatečné moduly (tiskárna, čtečku kódů, atd...) přes specifickou zástrčku (Sub-D).



Dodáván s kabely  
(5 m - 16 mm<sup>2</sup>)



SMC USB

## AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkonnost olovených (gel, AGM, atd...) a LiFePO4 baterií.
- Specifické nabíjecí křivky 8-kroková (olovo) a 9-kroková (Lithium) bez nutnosti dozoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2 V (SOS Recovery).

## POKROČILÉ FUNKCE

- Funkce «Auto detect» automaticky spustí nabíjení pokud je baterie připojena.
- Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- Kabelový test a kalibrace: může být vybavena kabely 2x8m s průřezem 16 mm<sup>2</sup>.
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
- 11 dostupných nabíjecích křivek, včetně zjednodušená křivka, vhodná pro všechny olovené akumulátory.

## BEZPEČNOST / OCHRANY

- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Pojistka k ochraně proti zneužití.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

## ERGONOMICKÝ

- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací
- Nízká výška nabíječky (10,5 cm) pro umístění pod vozidlem.
- Žádná externí ventilace pro tiché fungování a zamezení infiltrace prachu



Intuitivní rozhraní  
22 dostupných jazyků

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada připevnění na zdi  
055513



8 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572




















Kufr  
060432



Tiskárna  
026919



Vozík  
027749

																
50 / 60 Hz		lcharge	12 V	Charge	<0.2 Ah/month	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> , I <sub>o</sub> , U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO <sub>4</sub> )	66 A	75 A	4.7	320 x 105 x 292	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m