

Den lodrette GYSFLASH 102.12 er specifikt designet til montering på en væg eller en billift og er en meget kraftfuld inverterbatterioplader, der er i stand til at levere op til 100 A. GYSFLASH 102.12 holder batteriets spænding helt stabil ved 12 V under diagnosticeringsfaser. Den leverer den bedste opladningscyklus som anbefalet til vedligeholdelse af markedets mest avancerede batterier.

FEM FORSKELLIGE ANVENDELSESTILSTANDE

- **Opladning:** til 12 V batterier (blysyre/AGM/gel) fra 20-1.200 Ah.
- **Diag + :** 12 V batterierne understøtter op til 100 A til køretøjer i diagnosticeringsfasen.
- **Batteriopladning:** Sikrer en stabiliseret strømforsyning til køretøjet i forbindelse med batteriskift, således at hukommelsesindstillingerne bevares.
- **Strømforsyning :** Lad opladeren levere stabiliseret strøm med spænding og justerbar maksimal strømstyrke.
- **Showroom :** Opladeren kompenserer for den strøm, som køretøjets funktioner bruger.

AVANCEREDE FUNKTIONER

- **Funktionen "Automatisk genstart"** betyder, at opladeren husker indstillingerne i tilfælde af strømafbrydelse og gestarter automatisk.
- **Kontrol og kalibrering af kabler:** Opladeren kan monteres med kabler med en længde på op til 2 x 8 m og en tykkelse på 16 mm².
- **Låst i udstillingstilstand:** Forebyg risikoen ved misbrug. Perfekt til værksteder og udstillingsområder.
- **Fire opladningskurver tilgængelige:** Indbygget nem tilstand forenkler brug sammen med alle blysyrebatterier.
- **Aktivering og konfiguration af "ekspert"-opladningskurve.**

100 % AUTOMATISK OPLADNING

- Opladningskurven med **ni trin** sikrer optimal batteriydeevne og -holdbarhed.
- Den kan genoplade helt afladene batteri under >2 V (automatisk SOS-gendannelse).

ULTRASIKKER

- **Beskyttelse af køretøjets integrerede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, omvendte poler og overopladning. Gnistsikker teknologi.
- **Udskiftelig sikring,** der beskytter imod misbrug.
- **Temperatursensor,** der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
- **Automatisk standbytilstand,** hvis batteriet er afbrudt.

ERGONOMI

- Kompakt og robust boks med kabelspole på forsiden (2 x 5 m).
- Puder til absorption af stød og vibration.
- Valgfri vægmonteringsbeslag med skinne- eller magnetsystem (Magnetfix).




Leveres med:



Intuitiv grænseflade på 19 sprog

TILBEHØR



50/60 Hz		I _{charge}	12 V	Charge	Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	9 step	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U₀} , I _{U₀}	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m