

CUTTER 125A er en professionel og effektiv plasmaskærer til fagfolk, der hurtigt vil kunne skære i metaller og øvrige materialer med en tykkelse på op til 57 mm. Den høje driftscyklus, den stærke skæreevne og den nyeste generation inden for brændere hjælper med at gøre CUTTER 125A til det optimale værktøj til skæring og fugning i industrielle miljøer.

## MAKSIMAL PRODUTIVITET

- **Hurtigere skærehastighed** med oxygen.
- **Skærer alle typer stål** (mildt, rustfrit, hærdet, HLE), aluminium, kobber m.v.
- **Optimeret køling** takket være den lufttætte ventilationskorridor, der hjælper med at isolere elektroniske komponenter fra støv.
- Nem konfiguration af forbrugsstoffer af hensyn til optimal effektivitet.
- **CNC-sæt tilgængeligt** til automatiske skærebord.

## NÆSTE GENERATIONS BRÆNDER (ekstraudstyr)

- **Overlegen skærekvalitet** – ny, luftkølet brænder, der giver enestående buestabilitet ved alle arbejdhastigheder.
- **Stort udvalg af forbrugsstoffer**, der er tilpasset alle metaltykkelser.
- **Ergonomisk brænder**, der sikrer bedre komfort under lange skæresessioner.
- **Udviklet til at kunne modstå stød og varme.**



Leveres med jordklemme  
(4 m, 16 mm<sup>2</sup>)

## BRUGERVENLIG

- **Intuitiv 3,5" TFT-skærm**, der sikrer nemmere aflæsning.
- **Fire tilstande:** Fuld metalplade/gittermetalplade/fugning/låsning
- **Automatisk lufttrykkjustering**, der muliggør enklere indstillinger og længere levetid for forbrugsstoffer.
- Automatisk registrering af tilsluttet brænder (manuel eller automatisk).
- **Intet HF-anslag** med henblik på at forhindre forstyrrelser, der kan beskadige nærliggende elektroniske udstyr.

## ROBUST

- **Glidepuder** (hårdhed: 60 Shore A) til absorbering af stød.
- **IP 23** af hensyn til udendørsbrug.

## YDEEVNE

Kapacitet	Tykkelse
Separation	57 mm
Ren skæring	40 mm
Gennemtrængning	25 mm
Kapacitet	Tilbagetræknings-hastighed
Affugning	12 kg/t

## TILBEHØR OG FORBRUGSSTOFFER

Til brug på skærebord:



CNC-sæt  
Ref. 039988

+



AT-125 automatisk  
brænder  
130 A (60 %)  
12m - ref. 039520



Vogn +  
afbalanceringsystem  
Ref. 039575



Kasse med forbrugsstoffer  
Til MT-125 manuel brænder  
45/65/85A - ref. 039537  
105/125A - ref. 039544



MT-125 manuel brænder  
130 A (60 %)  
6m - ref. 039506  
12m - ref. 039513

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	Gennemtrængning		Ren skæring		Separation		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					30 kW	36 kVA
400V 3~	50	25 → 125	25	25	40	40	57	57	.	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA