

**1-phasiger 230V Stahl-Ausbeulspotter mit hoher Ausgangsleistung bis 3800 A. Einfache und intuitive Bedienung durch wahlweise automatische oder manuelle Schweißauslösung und benutzerfreundliches Bedienfeld. Die zusätzlich unabhängige Einstellung von Schweißstrom und Zeit ermöglicht eine noch präzisere Kontrolle des Wärmeeintrages auf z.B. sehr dünnen höherfesten Blechen.**

## AUSRÜSTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROFIS

Ausgelegt für eine 230-V-Stromversorgung (16-A-Stecker), bietet der GYS POT EXPERT zwei Einsatzmöglichkeiten:

- ✓ Im **MANUELLEN** Modus lassen sich Schweißstrom und Zeit separat einstellen, um eine exakte Anpassung an die Reparaturposition zu ermöglichen.
- ✓ Im **SYNERGISCHEN** Modus werden über Werkzeuganwahl voreingestellte Parameter angewählt. Die Anpassung an die Blechstärke (Strom/Zeit) erfolgt stufenweise.

Schweißstart wahlweise automatisch oder manuell:

- ✓ Kontaktzündung bei Berühren des Werkstückes.
- ✓ Manuelles Zünden über Taster am Pistolengriff.

## MULTIFUNKTIONAL EINSETZBAR

Das Gyspot EXPERT ist für die Durchführung von vielfältigen Karosseriearbeiten geeignet. 7 spezifische Werkzeugprogramme können angewählt werden:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | • Ausbeulen mit Gleithammer oder Manuspotzange                            |
| 2 | • Anschweißen von Welldraht oder Zugösen                                  |
| 3 | • Einglätten von überzogenen Anschweißpunkten                             |
| 4 | • Spannungsbeseitigung mit Kohleelektrode                                 |
| 5 | • Setzen von Nieten für Zierleisten                                       |
| 6 | • Anschweißen von U-Scheiben  |
| 7 | • Setzen von Gewinde- u. Grobgewindebolzen (Massepunkte/Kabelkanäle/etc.) |



## LIEFERUMFANG



▶ **PISTOLE MIT AUSLÖSER**  
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**  
ref. **050075**



▶ **HANDSTÜCK FÜR SCHLAGHAMMER**  
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Kabellänge:**  
Masse: 2 m  
Versorgung: 8 m







## OPTIONEN



▶ **Fahrgewagen UNIVERSAL 800**  
ref. **051331**



▶ **Fahrgewagen SPOT 1600**  
ref. **051348**

		ACTIVE POWER (kVA)	I <sub>RMS</sub>	I <sub>2 max</sub>	U <sub>2</sub>			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz		17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)								22,5 x 36 x 23,5	20,5