



## Cargador y Téster 12V para baterías al plomo líquido o gel.



### CARGADOR DE BATERÍA

- Carga automática sin vigilancia.
- Mantenimiento de la carga à 100% gracias al Floating Process.
- 2 ritmos de carga (2A / 4A).
- Visualización del estado de carga (3 indicadores).
- Para cualquier batería de arranque de 10 a 60 Ah. (batería sin mantenimiento o batería al líquido)
- Protección de la electrónica embarcada:  
Limitador automático de sobretensiones.  
Es inútil desconectar la batería del vehículo durante la carga.



Alojamiento para ordenar los cables y pinzas.



### TESTER









- Gracias a sus 3 indicadores de test, compruebe inmediatamente el nivel de carga de su batería.

### PROTECCIONES GENERALIZADAS



- Protección contra las inversiones de polaridades, cortocircuitos, sobrecargas.
- Alarma sonora contra las inversiones de polaridades.
- Pinzas de carga completamente aisladas.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN.  MAX. Ah	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)