



El Cutter 125A es un cortador plasma potente y eficaz para profesionales que desean cortar rápidamente piezas de hasta 57mm de grosor sobre una variedad de materiales. Su alto ciclo de trabajo, su rendimiento de corte elevado y su antorcha de última generación hacen del CUTTER 125A una herramienta definitiva para el corte y el ranurado en el sector industrial.

PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

- Velocidad de corte **superior a la del oxicorte.**
- **Corta todos los aceros** (*dulce, inoxidable, atemperado, HLE*), el aluminio, el cobre, etc.
- **Refrigeración del equipo optimizada** gracias a un túnel de ventilación hermético que permite aislar los componentes electrónicos del polvo.
- Colocación de los consumibles fácil y rápida para una mayor eficacia.
- **Kit CNC disponible** para tabla de corte automatizada.

ANTORCHA DE ÚLTIMA GENERACIÓN (opción)

- **Calidad de corte superior:** nuevo cuerpo de antorcha refrigerada por aire que ofrece una gran estabilidad del arco en los diferentes rangos.
- **Gran selección de consumibles** adaptados a todos los espesores.
- **Antorcha ergonómica** para mayor confort durante las sesiones largas de corte.
- Diseñado para **resistir los choques y el calor.**



Incluye pinza de masa
(4m, 16 mm²)

FÁCIL DE USAR

- **Pantalla TFT 5,7"** intuitivo que ofrece una gran lisibilidad.
- **4 modos de trabajo:** chapa no perforada / chapa perforada / ranurado / bloqueo
- **Gestión automática de la presión de aire:** simplifica el ajuste y alarga la duración de vida de los consumibles.
- Detección automática del tipo de antorcha conectada (manual o automática).
- **Cebado sin HF** que evita las perturbaciones que pueden dañar equipamientos electrónica a proximidad.

ROBUSTO

- Carrocería metálica y soportes de caucho (dureza: 60 Shore A) para resistir los choques.
- Clase IP 23 para un uso en el exterior.

RENDIMIENTO

Capacidad	Grosor
Separación	57 mm
Corte limpio	40 mm
Perforado	25 mm
Capacidad	Tasa de remoción
Ranurado	12 kg/h

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Para uso en tabla de corte:



Kit CNC
Ref. 039988

+



Antorcha AT-125 auto
130A (60%)
12m - ref. 039520



Carro + Soporte
ref. 039575



Cofre de consumibles
para Torche MT-125 Manual
45/65/85A - ref. 039537
105/125A - ref. 039544



Antorcha MT-125 manual
130A (60%)
6m - ref. 039506
12m - ref. 039513

50/60 Hz	A	I ₂ A	Perforado		Corte limpio		Separación		AD	KOMPRESOR INSIDE	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			Pressure (bar)	L/min					30 kW	36 kVA
400V 3~	50	25 → 125	25	25	40	40	57	57	.	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA