



El Cutter 85A es un cortador plasma potente y eficaz para profesionales que desean cortar rápidamente piezas de hasta 40mm de grosor sobre una variedad de materiales. Su alto ciclo de trabajo, su rendimiento de corte elevado y su antorcha de última generación hacen del CUTTER 85A una herramienta definitiva para el corte y el ranurado en el sector industrial.

## PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

- Velocidad de corte **superior a la del oxicorte.**
- **Corta todos los aceros** (*dulce, inoxidable, atemperado, HLE*), el aluminio, el cobre, etc.
- **Refrigeración del equipo optimizada** gracias a un túnel de ventilación hermético que permite aislar los componentes electrónicos del polvo.
- Colocación de los consumibles fácil y rápida para una mayor eficacia.
- **Kit CNC disponible** para tabla de corte automatizada.

## ANTORCHA DE ÚLTIMA GENERACIÓN (opción)

- **Calidad de corte superior:** nuevo cuerpo de antorcha refrigerada por aire que ofrece una gran estabilidad del arco en los diferentes rangos.
- **Gran selección de consumibles** adaptados a todos los espesores.
- **Antorcha ergonómica** para mayor confort durante las sesiones largas de corte.
- Diseñado para **resistir los choques y el calor.**



Incluye	4 m 10 mm <sup>2</sup>	MT 125 6 m
ref. 029880	✓	-
ref. 029996	✓	✓

## FÁCIL DE USAR

- **Pantalla TFT 5,7"** intuitivo que ofrece una gran lisibilidad.
- **4 modos de trabajo:** chapa no perforada / chapa perforada / ranurado / bloqueo
- **Gestión automática de la presión de aire:** simplifica el ajuste y alarga la duración de vida de los consumibles.
- Detección automática del tipo de antorcha conectada (manual o automática).
- **Cebado sin HF** que evita las perturbaciones que pueden dañar equipamientos electrónica a proximidad.

## ROBUSTO

- Carrocería metálica y soportes de caucho para resistir los choques.
- Clase IP 23 para un uso en el exterior.

## RENDIMIENTO

Capacidad	Grosor
Separación	40 mm
Corte limpio	30 mm
Perforado	18 mm

## ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Para uso en tabla de corte:



Kit CNC  
Ref. 039988

+



Antorcha AT-125 auto  
130A (60%)  
12m - ref. 039520



Carro + Soporte  
ref. 039575



Cofre de consumibles  
para Torche MT-125 Manual  
45/65/85A - ref. 039537  
105/125A - ref. 039544



Antorcha MT-125 manual  
130A (60%)  
6m - ref. 039506  
12m - ref. 039513

50/60 Hz	-AM-	I <sub>2</sub>	Perforado		Corte limpio		Separación		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					X (40°C)	cm
400V 3~	32	25 → 85	18	15	30	25	40	30	.	—	5 → 9	270	85A @ 60%	62 x 44 x 30	32	IP 23	20 kW	25 kVA