

Destinado a las diferentes operaciones de desabollo y de enderezado del carrocerero, el GYSPOT EXPERT 230 es un aparato de alta gama con una potencia de hasta 3800A. El ajuste de la corriente y del tiempo permite un control preciso del impacto de la soldadura sobre las zonas galvanizadas y en especial las chapas finas.

## UN MATERIAL PARA LOS PROFESIONALES EXIGENTES

Diseñado para una alimentación de 230 V (enchufe de 16 A), el GYSPOT EXPERT ofrece dos modos de uso:








- ✓ Un modo de uso MANUAL que permite ajustar independientemente la corriente y el tiempo de soldadura para adaptarse con precisión a las necesidades del carrocerero.
- ✓ Un modo de uso SINÉRGICO que utiliza los ajustes establecidos por los expertos de GYS. Seleccione simplemente la herramienta utilizada y el nivel de potencia adaptado al grosor de la chapa sobre la que va a trabajar.

Para un uso cómodo, propone igualmente dos sistemas de cebado:

- ✓ un cebado automático : mediante un simple contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar.
- ✓ un cebado manual: por presión sobre un gatillo cuando la herramienta se encuentra en contacto con la pieza.

## UNA HERRAMIENTA COMPLETA Y POLIVALENTE

El Gyspot EXPERT ha sido diseñado para realizar múltiples operaciones en carrocería. El usuario puede elegir entre los 7 programas específicos:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | • Trabajos de desabollo   |
| 2 |  | • Soldadura de hilo ondulado o de anillas para enderezado                   |
| 3 |  | • Supresión de impactos con embudo de cobre específico                      |
| 4 |  | • Electrodo de carbono para el tensado de chapas                            |
| 5 |  | • Soldadura de remaches para barras laterales                               |
| 6 |  | • Soldadura de arandelas para fijación de la masa                           |
| 7 |  | • Soldadura de pernos para fijación de masas del vehículo y cables de unión |



## INCLUYE LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES



UNA PISTOLA CON GATILLO  
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



1 SPOT BOX PRO  
ref. 050075



1 MANGO DE SABLE AUTOMÁTICO  
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>







Longitud del cable:  
masa : 2 m  
fuente de alimentación : 8 m

## COMPLEMENTOS



Carrito UNIVERSAL 800  
ref. 051331

Carrito SPOT 1600  
ref. 051348

		ACTIVE POWER (kVA)	I <sub>RMS</sub>	I <sub>2 max</sub>	U <sub>2</sub>			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	20,5