

MAGYS 500 WS Generaator ja traaditaotleja WS-4L või W5S-4L

Ref. 032200

MAGYS 500 WS koos traatsööturiga on "sünergiline" 3-faasiline MIG/MAG vesijahutusega süsteem. Tänu oma vastupidavale konstruktsioonile ja kõrgele töötükkile sobib see ideaalselt tööstuskeskkondades terase, roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamiseks.

95mm² ühenduskaabel 5 või 10 meetrit, on spetsiaalselt valmistatud intensiivseks tööks kuni Ø1,6.

4 MOODI

- **2T / 4T**
- **Spot:** Keevitamine reguleeritava punktläbimõõduga
- **Viivitus:** Vahelduv keevitusrežiim

SÜNERGILINE VÕI MANUAALNE

Mikroprotsessoriga hallatav üle 1000 parameetri.

• **Sünergiline režiim:** Optimaalse tulemuse saavutamiseks saab traadi kiiruse parameetreid otse ja lihtsalt seadistada:

- Traadi tüüp
- Traadi läbimõõt
- Võimsus, mille kaks lülitit

MAGYS 500 WS reguleerib automaatselt:

- Optimaalne traadi kiirus
- Eel- ja järelgaas
- Tagasipõlemine

• **Manuaalne režiim:** Võimaldab traadi kiiruse käsitsi reguleerimist

WS-4L / 75W
Ø 200 / 300 mm

W5S-4L / 50W
Ø 200 mm


VÕI

GAS
10m³



RASKEVEOKITE PROJEKTEERIMINE JA PROJEKTEERIMINE

- Eraldi traatsöötur ja 4 ajamisrulli (lisavarustus)
- Vastupidav konstruktsioon tööstuslikele nõuetele
- Gaasipudeli tugi kuni 10m³ (50l)
- 4 silmapoldi masina tõstmiseks
- Rasked tugevdatud rattad hea liikuvuse tagamiseks




Vt traatsööturi andmelehte:

- WS-4L: Ref. 033573
- W5S-4L: Ref. 032835

Seade tarnitakse ilma eraldi juhtmesöötja ja lisaseadmeteta - ref. 032200

TERVIKLIK JA INTUITIIVNE KASUTAJALIIDES



• **Materjali paksuse testfunktsioon,** MAGYS näitab vastavalt seadistatud parameetritele keevitavat pakust.



• **30 positsiooni,** et võimaldada täpseid seadistusi 45A kuni 450A



• **Kaarikontroll:** Kaare käsitsi või automaatne reguleerimine, et optimeerida selle stabiilsust, minimeerides pritsmeid vastavalt metallile ja kasutatavale gaasile.

50/60hz	AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I2 max)				
400V 3~	25A	45-450A	0.6	0.9	-	✓	✓	1.0	-	410A	450A 50%	50x105x98 / 160	20 kVA	
			1.6	2.4	-			75W	-					