





SMARTFEED M-4 on robotilise MIG-MAG-keevituse traatsöötur, mis on loodud töötama tõhusalt koos enamiku turul olevate robotkäepidemetega. Tänu väikestele mõõtmetele ja väikesele kaalule suudab see maksimeerida käe kiirust ja orienteerumist.



Alumiiniumist šassii

Juhtmeotsaga anduri pistikupesa

Neli käsitsi juhtseadet maksimaalseks kontrollimiseks:

-  Traadi tolli edasi
-  Traadi tolli tagasi
-  Gaasipuhastus
-  Õhupuhastus

Digitaalne side pistikupesa



Kokkupõrkeandur pistikupesa

10-poolne pesa, mis võimaldab juurdepääsu neljale täiendavale sisendile ja neljale täiendavale väljundile, mis võimaldab veelgi rohkem PLC võimalusi.

Euroliitmiku pistikupesa



- Mootorajam nelja mootoriga rullikuga täpse traadi etteandmiseks vahemikus 0,6 kuni 1,2 mm
- 48 V alalisvoolu mootor, maksimaalne kiirus: 25m/min (984 IPM)
- Spuulide vahetamiseks ei ole vaja tööriistu.



2 juhtmeühendusega varustamine - 3 kontakti



ÜHILDUVAID ENERGIAALLIKAD

- NEOPULSE 320 C (062474)
- NEOPULSE 400 CW (062061)
- NEOPULSE 400 G (014497)
- NEOPULSE 500 G (014503)

VALIKULISED LISAD




Robotic MIG ühenduskaablid
- vesi


4 m	8 m	12 m
95 mm ²		
073517	069725	078581



Traadi söötja
paigalduskomplektid
robot



Ühenduskaabli
kinnituskomplekt
075429

III		Sobivad juhtmed				Elektrooniline Control	m/min	Tarnitakse standardina		EN60974-5 (40°C)	IP	mm/kg
U ₁₁	U ₁₂	Roostevaba teras	Alu.	CuSi CuAl	Flux-cored traadid			Type				
48 V 2 A	24 V 1 A	0,6 → 1,6	0,8 → 1,6	0,8 → 1,2	0,9 → 2,4	 115 W	1 → 25	1,0 1,2	F 061873	500 A @ 60% 460 A @ 100%	21	244 x 207 x 152 / 4,5