

**Professionaalne, iseseisev starter kõikidele 12 V akudega varustatud sõidukitele. See on varustatud võimsa ja vastupidava spiraalelemendiga akuga.**

### Professionaalne, iseseisev starter

GYSPACK PRO 800 on varustatud pliiakuga (käivitamisrežiimil: 700 A 1 V/c ja 2500 A aku tippvõimsusel) ja sobib ideaalselt sõiduautode, kaubikute ja väikeste põllumajanduslike sõidukite käivitamiseks.

### Sobib ideaalselt kohapealseks tööks

- ✓ Tänu oma kompaktsel konstruktsioonile ja kergele kaalule (ainult 18,4 kg) saab GYSPACK PRO 800 seadet hõlpsasti tööplatsil liigutada.
- ✓ 180 cm pikkune kaabel tagab optimaalse kasutusmugavuse.

### Mõeldud maksimaalse ohutuse tagamiseks

- ✓ Summer ja märgutuli pakuvad kaitset vastupidise polaarsuse eest.
- ✓ Sisseehitatud kaitselüliti kaitseb teie sõidukit vooluülejoosu või lühise eest ja väldib sädemete tekkimist klambrite ühendamisel.
- ✓ Kaks 200 A kaitselülitust kaitsevad süsteemi väärkasutuse korral.

### Täielikult järelevalveta laadimine

- ✓ Tänu automaatsele välisele 230 V laadijale saab seadet täielikult elektrivõrgust laadida täiesti ilma järelevalveta.

### Sigaretisüütaja kaabel

- ✓ GYSPACK PRO 800 on varustatud sigaretisüütaja kaabliga, millel on kaks funktsiooni :
  - aku vahetamisel sõiduki andmemälu salvestamiseks.
  - võimendi laadimiseks sõiduki liikumise ajal.

### Kaitstud kere


- ✓ GYSPACK PRO 800 on valmistatud lehtmestallist ja on varustatud ka nurgaplaatidega. Need kaitsevad masina kere kahjustuste eest, kui töötatakse nõudlikes tingimustes (ehitusplatsil või töökojas).

### Sisseehitatud tester

- ✓ GYSPACK PRO 800-I on ekraan, mis näitab sisemise aku laetuse seisut.



### Spiraalelemendi tehnoloogiaga pardaaku



- ✓ KÕRGE KÄIVITUSVÕIMSUS VÕIMSUS
- ✓ PAREM TUGEVUS JA PIKAEALISUS

### Komplektis



12 V laadija  
ref. 054684

### Kaitsmed (ei kuulu komplekti)



200 A (x2)  
ref. 054547

12V	START		TEST	LAADIMINE VÄLJA 110 - 230 V	KAITSE		POWER OUT	KAITSMED	cm	kg	
I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON OFF	ON OFF					Memory
12 V 28 Ah	700 A	1,320 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 180 cm Ø 25 mm <sup>2</sup>	32 x 23 x 37	18.4