

CUTTER 125A on voimakas ja tehokas plasmaleikkuri ammattilaisille, jotka haluavat leikata nopeasti jopa 57 mm paksuista metallia ja muita materiaaleja. Sen korkea käyttösuhte, korkea suorituskyky leikkaamisessa ja uusinta sukupolvea edustava poltin auttavat tekemään CUTTER 125A:sta huipputyökalun leikkaamiseen ja talttaamiseen teollisissa ympäristöissä.

MAKSIMITUOTTAVUUS

- **Nopeampi leikkaus** nopeus happikaasulla.
- **Leikkaa kaiken tyyppistä terästä** (matalahiillistä, karkaistua, HLE), alumiinia, kuparia, jne.
- **Optimisoitu jäähdytys** kiitos ilmatiiviin tuuletuskäytävän, mikä auttaa eristämään sähkökomponentit pölyltä.
- Kuluvien osien asentaminen on helppoa maksimitehokkuuden varmistamiseksi.
- **CNC-sarja on saatavilla** automaattisille leikkauspöydille.

> UUDEN SUKUPOLVEN POLTIN (vaihtoehto)

- **Ylivertainen leikkauslaatu**, uusi ilmajähdytteinen poltin tarjoaa mahtavan valokaaren vakauden kaikilla työtahdeilla.
- **Laaja valikoima kuluvia osia** sopeutettu kaikille metallin paksuuksille.
- **Ergonominen poltin** tarjoaa suurempaa mukavuutta pitkien leikkaussessioiden aikana.
- Suunniteltu **kestämään iskuja ja kuumuutta**.

HELPPOKÄYTTÖINEN

- **Intuitiivinen TFT 3,5"** näyttö parantaa luettavuutta.
- **4 tilaa:** Täysmetallilevy / reikälevy / talttaus / lukitus
- **Automaattinen ilmanpaineen** hallinta tekee asetuksista yksinkertaisempia ja pidentää kuluvien osien käyttöikä.
- Yhdistetyn polttimen automaattinen havaitseminen (manuaalinen tai automaatti).
- **HF-vapaa raapaisu** estää häiriöt, jotka saattaisivat vahingoittaa läheisiä sähkölaitteita.

JYKEVÄ

- Liukutyynyt (kovuus : 60 Shore A) iskujen vastustamiseksi.
- IP 23 käytettäväksi ulkotiloissa.



Toimitetaan maapuristimen kanssa
(4m, 16 mm²)

SUORITUSKYKY

Kapasiteetti	Paksuus
Erotus	57 mm
Siisti leikkajälki	40 mm
Läpäisevä	25 mm
Kapasiteetti	Pois vetämisen nopeus
Talttauksen poisto	12 kg/h

LISÄVARUSTEET JA KULUVAT OSAT

Leikkupöydällä käytettäväksi:




CNC-sarja
Tuotenro. 039988



AT-125 Automaattipoltin
130 A (60 %)
12 m - tuotenro. 039520



Kärky +
tasapainotusjärjestelmä
tuotenro 039575



Kuluvien osien laatikko
MT-125 manuaaliselle
Polttimelle
45/65/85 A - tuotenro. 039537
105/125 A - tuotenro. 039544



MT-125 manuaalipoltin
130 A (60 %)
6 m - tuotenro. 039506
12m - tuotenro. 039513

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)			
			Läpäisevä		Siisti leikkajälki		Erotus		AD	KOMPRESSOR INSIDE					Pressure (bar)	L/min	30 kW	36 kVA
400V 3~	50	25 → 125	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	AD	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA