

**SMARTFEED M-4 on langansyöttölaite robotisoitua MIG-MAG-hitsausta varten, joka on suunniteltu toimimaan tehokkaasti useimpien markkinoilla olevien robottipuikkojen kanssa. Se pystyy maksimoimaan käsivarren nopeuden ja suuntauksen pienen kokonsa ja alhaisen painonsa ansiosta.**



Alumiininen alusta

Langanpään anturipistorasia

**Neljä käsisäädintä** maksimaaliseen säätöön:

- Langan tuuma eteenpäin
- Langan tuuma taaksepäin
- Kaasun puhdistus
- Ilmapuhallus


Digitaalinen viestintä pistorasia



Törmäysanturi liitin

10-nastainen pistorasia mahdollistaa pääsyn neljään lisätuloon sekä neljään lisälähtöön, jolloin PLC-vaihtoehtoja on vielä enemmän.

Euroliitin pistorasia



- Moottorikäyttöinen veto, jossa on neljä voimanlähteenä toimivaa rullaa tarkkaa langansyöttöä varten välillä 0,6-1,2 mm
- 48 V DC-moottori, maksiminopeus: 25 m/min (984 IPM)
- Kelojen vaihtamiseen ei tarvita työkaluja.



Toimitetaan 2 johdinliittimellä - 3 kosketinta



#### YHTEENSOPIVAT VIRTALÄHTEET

- NEOPULSE 320 C (062474)
- NEOPULSE 400 CW (062061)
- NEOPULSE 400 G (014497)
- NEOPULSE 500 G (014503)

## VALINNAISET LISÄVARUSTEET




Robotic MIG - liitäntäkaapelit  
- vesi

4 m	8 m	12 m
95 mm <sup>2</sup>		
073517	069725	078581



Langansyöttölaitteen  
asennussarjat robotti



Liitäntäkaapelin  
kiinnityssarja  
075429

Sopivat johdot		Sopivat johdot				Elektroninen Ohjaus	m/min	Toimitetaan vakiona	EN60974-5 (40°C)	IP	mm/kg
U <sub>11</sub>	U <sub>12</sub>	Ruostumatonta teräs	Alu.	CuSi CuAl	Flux-cored johdot		Tyyppi				
48 V 2 A	24 V 1 A	0,0.6 → 1,6	0,8 → 1,6	0,8 → 1,2	0,9 → 2,4	 115 W	1 → 25	1,0 1,2 F 061873	500 A @ 60 % 460 A @ 100 %	21	244 x 207 x 152 / 4,5