

**GYSFLASH 51.12 CNT FV on 50 A:n suuritehoinen kytketty laturi, jossa on invertteritekniikka. Sen avulla voidaan pitää 12 V:n lyijy- tai litiumakku täydellisesti vakiintuneessa jännitteessä diagnoosivaiheiden aikana. Se tuottaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden edistyneimpien ajoneuvojen huoltoon. Sen USB-liitännän ansiosta se on 100-prosenttisesti mukautettavissa.**

## 4 TOIMINTATILAA

- **Lataus** : 12 V lyijy- tai litium (LFP) akuille 5 - 600 Ah.
- **Diagnostiikka**: tukee jopa 50 A:n latausta 12 V:n akuille ajoneuvoissa diagnostiikkavaiheessa huoltokorjaamoissa.
- **Esittelytilat** : tarjoaa jatkuvaa virtaa, kun käytetään esittelyajoneuvon sähköisiä lisävarusteita. Se huolehtii myös akun optimaalisesta latauksesta.
- **Testeur** : Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, käynnistysjärjestelmän (käynnistysakku) ja ajoneuvon generaattorin kunnan arvioinnin.

## 100 % YHDISTETTY

- Lisää, poista tai muuta lataustiloja ja -profileja USB:n kautta.
- Tuo ennalta määritettyjä konfigurointitiedostoja, jotka on mukautettu kuormitusammattieihin.
- Hae lataushistoria ja tiedot USB-tikulle ja käytä niitä taulukkolaskentaohjelmassa.
- Liitä lisämoduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne.) oman moduuliliitännänsä (SMC: Smart Module Connector) kautta.



SMC USB

Toimitetaan kaapeleiden kanssa (2,5 m - 10 mm<sup>2</sup>).

## AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijyakkujen (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) ja litiumakkujen (LFP) käyttöikä ja suorituskykyä.
- Erytynen latauskäyrä **8 askeleessa** (lyijyakku) tai **9 askeleessa** (litium-rautafosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Palauttaa syvästi tyhjentyneet akut >2 V (automaattinen SOS Recovery).



Intuiitiivinen käyttöliittymä saatavilla 22 kielellä.

## TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV Flexible Voltage**, laturi toimii 85-265 V:n syöttöjännitteellä.
- **"Auto-Detect"** -toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytketty laturiin.
- **"Auto-Restart"** -toiminto sähkökatkon sattuessa, jolloin asetukset jäävät muistiin.
- **Kaapeleiden valvonta ja kalibrointi**.
- **Lukitus**, välttää vääränlaisen käsittelyn riskin, ihanteellinen autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- Saatavilla jopa **12 latausprofiilia**, mukaan lukien Easy-profiili kaikille lyijyakuille soveltuvaan yksinkertaistettuun lataukseen.

## ULTRA-SECURE

- **Ajoneuvon sisäisen elektronikan suojaus**: suojaus oikosulkua, napaisuuden kääntymistä ja ylilatausta vastaan. Kipinäoinnin estojärjestelmä.
- **Vaihdeettava sulake**, joka suojaa väärinkäytöksiltä.
- **Lämpötila-anturi** estää sisäisen elektronikan ylikuumenemisen.

## ERGONOMINEN

- **Kestävä kotelo**, jossa on iskuja ja tärinää vaimentavat tyynyt.
- **IP41 kotelo**, joka on suojattu yli 1 mm:n suuruisen esineiden tunkeutumiselta.
- **Matala korkeus** (10,5 cm) mahdollistaa laturin sijoittamisen piiloon ajoneuvon alle.



## ACCESSOIRES (valinnainen)

### yhteensopivat kaapelit



Seinähyllä  
055513



Kantolaukku  
060432



Anderson Cable > Pihdit

056503 - 2,5 m - 16 mm<sup>2</sup>  
054615 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572 - 8 m - 16 mm<sup>2</sup>



Anderson Cable > NATO

026810 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>



Anderson Cable > Texas

055902 - 0,2 m - 16 mm<sup>2</sup>  
028791 - 1 m - 16 mm<sup>2</sup>



NATO-liitin  
026780

50 / 60 Hz	850 W	Icharge 50 A	12 V	Charge 5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO <sub>4</sub> )	40°C @100%	25°C @100%	6,6 kg	300 x 105 x 300 mm	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m
------------	-------	--------------	------	-------------------	---------------	-------------	----------------------------------	---	------------	------------	--------	--------------------	---------------	-------	------	-------