

GYSFLASH 15.24 Xtrem punjač baterija vrhunski je u mehaničkom i elektroničkom dizajnu. Dizajniran za rad u vrlo zahtjevnim okruženjima, kao što su kamenolomi, jako zagađena područja ili vojna okruženja, ovaj punjač je otporan na udarce i zaštićen od prskanja materijala ili tekućina (IP65). Pogodan za punjenje olovnih baterija od 12 V i 24 V, ima struju punjenja do 15 A dovoljno pogodan za održavanje većine vozila (pogoni, kamioni, cisterne, automobili, traktori...)

TEHNOLOGIJA VISOKIH PERFORMANSI

- **Visoka učinkovitost**, radni ciklus od 15 A pri 100% (40°C).
- **Tehnologija bez ventilatora**: nema vanjske ventilacije, nema infiltracije prašine.
- **2 načina punjenja**:
Pb (14,4 V / 15 A max.): za punjenje 12 V olovnih baterija od 10 Ah do 240 Ah.
Pb (28,8 V / 15 A max.): za punjenje 24 V olovnih baterija od 10 Ah do 240 Ah.
- **3 struje punjenja**: 5 A, 10 A i 15 A. Korisnik može odabrati struju punjenja prema tehnologiji i kapacitetu baterije.
- **Način napajanja**, pretvara punjač u stabilizirano napajanje kako bi se sačuvala memorija vozila prilikom zamjene baterije.

OTPORAN NA EKSTREMNE UVJETE

- **Kompaktno i robusno kućište otporno na udarce** spremištem za kabel s prednje strane.
- Jastučići za upijanje udaraca i vibracija.
- Punjač zaštićen od prašine i mikroskopskih ostataka te od mlaza vode iz svih smjerova (IP65).
- Zidna montaža s kliznim sustavom ili opcijom magnetom (MagnetFix)..
- Vrlo otporan, siguran i sposoban izdržati jake struje.

NAPREDNE FUNKCIJE

- **Automatsko ponovno pokretanje u slučaju nestanka struje s pohranjenim postavkama**.
- Provjera i **kalibracija kabela** za optimalno punjenje baterije (ponovna kalibracija u slučaju promjene kabela).
- Mogućnost **prisilnog punjenja** ako je napon baterije manji od 1 V.

100% AUTOMATSKO PUNJENJE

- **Produžuje životni vijek** i performanse olovnih baterija (gel, AGM, tekućina, kalcij itd.).
- Specifična krivulja punjenja u 6 koraka (olovna baterija) bez nadzora.
- Punjenje baterije od 1 V.

ULTRA-SIGURNO

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila**: zaštita od kratkih spojeva, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- **Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.
- **Ugrađen senzor temperature** za prilagodbu razine napona punjenja baterije.
- **Pojednostavljeno sučelje** za sprječavanje korisničkih pogrešaka.
- U skladu s **vojnim standardom VG 96960**.




Isporučuje se sa

	Dvostruko izoliran kabel
5 m - 4 mm ²	također dostupan pod referencom 028760
	Robusna i sigurna veza u 2 točke
x2	Montaža na zid
x2	

DODATNA OPREMA (OPCIJE)

Podrška MagnetFix
029637



NATO konektor
026780



2 boda/OTAN
5 m - 4 mm²
025837

konektor
DIN14690
028784



2 boda / DIN 14690
Posebna hitnost vozilo
028777

50 / 60 Hz		I _{charge}	12 V 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U0}	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m