


AUTOPULSE 220-M1 je MIG / MAG impulsni generator s integriranim dodavačem žice za karoseriju automobila.

Opremljen digitalnim PFC-om (korekcija faktora snage) osigurava kvalitetu pulsno g zavarivanja usporedivu s trofaznim proizvodima. Dizajniran za najvišu izvedbu, ima nekoliko sinergijskih krivulja i iznimnu kvalitetu luka. Svestran, može izvoditi sve vrste zavarivanja: čelik, aluminij i lemljenje (CuSi3/CuAl8). Njegovo intuitivno sučelje i visokoprecizni dodavač žice idealni su za karoseriju automobila uz najbolju kvalitetu zavarivanja čak i na tankom limu.



OPTIMIZIRANE MIG/MAG POSTAVKE

- Postupci zavarivanja: standardni, pulsni, puls u pulsu, hladni puls i ručni.
- Načini okidanja: 2T, 4T, SPOT, DELAY i TACK funkcija.
- Precizna kontrola nad ciklusom zavarivanja: CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas, itd.
- Pretinac za kolut Ø 300 mm.

POJEDNOSTAVLJENO ZAVARIVANJE

- Mnoge sinergijske krivulje jamče izvanredan zavar za veliki raspon materijala, veličina žice i plina.
- Njegov puni sinergijski način rada automatski određuje optimalne parametre zavarivanja koji se mogu podešavati (brzina žice, napon, struja, samo).

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

- 4 mikroprocesora za četiri puta veću procesorsku snagu.
- Sustav pogona na kotače s 2 aktivna pogonska valjka.
- Prikladno za kolute žice Ø 200 mm.
- Automatsko otkrivanje baklje dok povlačite okidač.
- Kompatibilan sa svjetiljkom Push-Pull (24V).

ERGONOMSKO SUČELJE

- Novi IHM pojednostavio je i centralizirao navike kretanja proizvođača automobila i karoserija
- Veliki zaslon u boji za jednostavnu kontrolu postavljanja ciklusa zavarivanja.
- 2 kontrolna gumba i 4 tipke za jednostavnu i intuitivnu navigaciju izbornicima.
- Stroj koji se može ažurirati i sinergije putem USB ključa.
- Spremite do 500 programa zavarivanja za zadatke koji se ponavljaju.

ROBUSAN I MOBILAN

- Ojačana struktura.
- Okvir koji podržava 1 bocu (10 m³) s malom visinom utovara.

DODATNA OPREMA (OPCIJE)



Push Pull svjetiljka (24 V)

046283 | 4 m | 3 kg | 220 A (20%) | Ⓢ 0,8 → 1.2



Isporučuje se sa svjetiljkom:



Alu 250 A
3 m - Ø 1,2

Stezaljka za uzemljenje
35 mm² - 4 m



3 opcije sučelja za jednostavno korištenje:

- **LAKO** (pojednostavljeni modul)
- **STRUČNJAK** (kompletan modul)
- **NAPREDNI** (specifični moduli)

50/60 Hz	A	min → maks	Ø mm	Ø mm	Elektronička Kontrolirati	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 > 240 V	16	10 → 220	0,6 → 1.2	300	50 W	0,5 → 20	1,0/1,2 (Alu)	X (40°C)	80	89 x 93 x 56	58	IP 21	10 kVA