

EXAGON 400 CC/CV

Ref. 010925



Az inverteres technológiával működő EXAGON 400 egyetlen gépben egyesíti az MMA, MIG-MAG és TIG hegesztést, kivételes hegesztési teljesítményt nyújtva. A fejlett elektronikával és megerősített szerkezettel rendelkező állomás maximális termelékenységet garantál, még a legmostohább környezetben is. Az EXAGON 400 erőteljes, robusztus és sokoldalú, az EXAGON 400 a hegesztést a következő szintre emeli.

TÖBBFOLYAMATOS HEGESZTÉS

Sokoldalú a 6 üzemmódnak köszönhetően:

- **MMA** : alap-, rutil- és cellulózelektrodák (Ø 6 mm-ig)
- **MMA Pulse** : ideális függőlegesen emelkedő hegesztéshez
- **MIG / MAG** : tömör huzal (Ø 0,6/1,6 mm) és töltőhuzal (Ø 2.4 mm)
 - Műhely vízűtéses huzaladagoló (opcionális EXAFEED 4L)
 - építkezési huzaladagoló (opcionális NOMADFEED)
- **ívfűrés** szénelektrodával (Ø 6,4 mm-ig),
- **TIG DC** TIG emelő indítással.

INTENZÍV HASZNÁLAT

Alkalmos tengeri, tengeri és vasúti építkezésekhez, valamint fémipari munkákhoz:

- **Megnövelt termelékenység** az erős üzemi ciklusnak köszönhetően (400A @ 60%).
- **Optimalizált hűtés** a légmentes szellőzőfolyosónak köszönhetően, amely segít elszigetelni az elektronikus alkatrészeket a portól.

INTUITIVE

- **Látható kijelző**, még napfényben is.
- **Egyszerű kezelőfelület** könnyen állítható gombokkal és gombokkal, kesztyűs kézhez igazítva.
- Minden egyes folyamathoz 50 előbeállítást tárol.
- **Távírányító** (opcionális).

FELHASZNÁLÓI VÉDELEM

- **VRD** (feszültségcsökkentő eszköz) a terhelés nélküli feszültség < 35V csökkentésére.
- **Zárható billentyűzet** a visszaélések elleni védelem érdekében.

STURDY

- Megerősített panelek és gumipárnák.
- 2 acél fogantyú a könnyű kezelhetőség érdekében.
- IP 23 besorolás kültéri használatra.

KIEGÉSZÍTŐK

Kompatibilis vezetékadagolók:



EXAFEED
032408



NOMADFEED
036291



EXATIG
013780



EXACOOL
032422

Hűtőegység:



1000W
5.5L

Csatlakozókábel (vízhűtéses):



1,8 m 70 mm² 037243
5 m 70 mm² 047617
10 m 70 mm² 047624
10 m 95 mm² 047631
15 m 95 mm² 038448
20 m 95 mm² 038455



Kocsi
037328



Kézi kocsi JOBSITE XL
039568



Tartozékok nélkül szállítva



A beállítások két gombbal közvetlenül állíthatók:



Elsődleges beállítás

- áram (MMA, TIG)
- feszültség (MIG-MAG, guggolás)



Másodlagos beállítás

- Arc force (MMA)
- Induktivitás (MIG-MAG)

| 50/60 Hz | A | I ₂ MMA A | I ₂ TIG A | I ₂ MIG A | INTEGRATED TECHNOLOGY | | | | | | | EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C) | U ₀ V | cm | kg | IP | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|----------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----|-----------|----------|----|----|-----|---------------------------------|---------------------|--------------|----|-------|--|
| | | | | | HS | AF | MMA PULSE | TIG Lift | SR | AD | CEL | | | | | | |
| 400 V 3~ | 32 | 20 → 400 | 10 → 400 | 15 → 400 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 400A @ 60% 350A @ 100% | 84 | 58 x 52 x 30 | 32 | IP 23 | 30 kW 36 kVA |