


**3** in **1**

## Jump start, töltő és 12V-os tesztelő.



- Néhány percen belül elindítja a személygépkocsikat és könnyű járműveket anélkül, hogy a fedélzeti elektronikát veszélyeztetné (automatikus vezérlés).
- Gyorstöltési funkció, anélkül, hogy az akkumulátort leválasztaná a járműről.
- Akkumulátor teszt funkció.




### QUICK START JUMP START

- Akkumulátor lemerült : A Start'up 80 megoldást nyújt a néhány percen belüli indításra Személygépkocsik, egyéb könnyű járművek, akár benzinesek, akár dízelek.
- Az akkumulátort néhány percig előtöltjük boost pozícióban (17A), majd használjuk az indítási teljesítményt (50A).



### CHARGE AUTOMATIC

- **Automatikus töltés** felügyelet nélkül (Automatikus leállítás a töltés befejeztével)
- **Vizuális töltési állapot** (3 LED).
- Minden ólom indító akkumulátorhoz zselés vagy folyékony 45 és 170Ah között.
- **Fedélzeti elektronikus védelem:** Automatikus túlfeszültségvédelmi rendszer. Nem kell leválasztani az akkumulátort a járműről a töltés alatt.



### TEST OK

- A 3 fokozatú LED-kijelző mutatja az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.



Kábelek és bilincsek tárolása az egységen belül.

## ÁTFOGÓ VÉDELEM



- Védelem a polaritás megfordítása, rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Belső automatikus áramkör-megszakító automatikus visszakapcsolással.
- Hangjelzés polaritás megfordítása esetén.
- Teljesen szigetelt töltőbilincsek.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah MAX.	Reg	Hatékonyság/ RMS	Moyen/Average (EN 60335)	START 1V/C	IP	cm	kg
230V	350W	12V	45-170Ah	2A	13.5A	9-17A	50A	20	12x18x32	4.4

Made in China

www.gys.fr