

2 a 1: Booster és 12 V-os tápegység.

A GYSPACK HERITAGE egyetlen boosterben egyesíti a 6 V-os akkumulátorral felszerelt klasszikus járművek és a 12 V-os akkumulátorral felszerelt modern járművek indítását. A két belső 20 Ah-s akkumulátorának köszönhetően minden típusú járművet 12 V egyenfeszültséggel is ellát.

IDEÁLIS KLASSZIKUS JÁRMŰVEKHEZ

A GYSPACK HERITAGE két 6 V-os akkumulátorának köszönhetően a járművek széles skáláját képes azonnal elindítani:

- **klasszikus járművek (motorkerékpárok és autók)** (indítóáram: 400 A és 3200 A csúcs). 6 V-os akkumulátorral felszerelt járművek (indítóáram: 400 A és 3200 A csúcs). A két akkumulátor (20 Ah) párhuzamos használata 40 Ah energiatartalékot biztosít a GYSPACK számára.
- **modern járművek** 12 V-os akkumulátorral felszerelt (indítási áram: 450 A és 1600 A csúcsáram).

6 V		12 V 12 V				

ELEKTROMOS TÁPEGYSÉG 12 V EGYENÁRAM

A 2 beépített 20 Ah-s akkumulátor egy **12 V-os áramforrás is** minden elektromos készülék, televízió, lámpa, laptop, elektromos hűtő,...

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h		80 W 2,5 h

ÜZEMI VILÁGÍTÁS



A GYSPACK HERITAGE 7 nagy fényerejű LED-ből álló lámpával van felszerelve a sötétben és veszélyes területeken történő munkavégzéshez.



Tartalmazza



12V-os töltő
ref. 054684

Biztosíték (nem tartozék)



300 A (x2)
ref. 054561

PROFESSZIONÁLIS FELSZERELÉS

- ✓ **Automatikus töltő 230V / 12 V Floating:** a belső akkumulátorok automatikus töltése felügyelet nélkül.
 - Az akkumulátorok 100%-os feltöltésére tervezték a megnövelt élettartam és teljesítmény érdekében.
 - Biztonságos állandóan a hálózatra csatlakoztatva hagyni (minden használat után ajánlott a töltés).
- ✓ **Beépített tesztelő** a belső akkumulátorok töltöttségi állapotának megjelenítéséhez.
- ✓ **ON/OFF akkumulátor-megszakító** védelem a túlfeszültség ellen, ha a töltő a hálózatra van csatlakoztatva.
- ✓ **Hangjelzés** a felhasználó figyelmeztetésére a **polaritás megfordítása esetén**.
- ✓ **Rézkábelek 2 x 1,80 m, ø25 mm², 600 A szigetelésű bilincsekkel 600 A.**
- ✓ **300 A-os elülső biztosítékkal ellátott** (cserebiztosítékkal szállítva).

INSIDE	START				TEST OK		PROTECTION		POWER SUPPLY			
		I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								