

MIG
HEAVY DUTY
3-PHASE

45▷450A

MAGYS 500 WS generátor és huzaladagoló WS-4L vagy W5S-4L vagy W5S-4L

Ref. 032200



A MAGYS 500 WS a drótagolóval egy "szinergikus" 3-fázisú MIG/MAG vízűtéses rendszerrel. Nagy teherbírási kialakítása és magas üzemi ciklusa miatt ideális ipari környezetben acél, rozsdamentes acél és alumínium hegesztésére. A 95 mm-es² csatlakozókábel 5 vagy 10 méteres méretben, kifejezetten intenzív munkához készült ø1,6-ig.

4 MODUS

- 2T / 4T
- **Spot:** Hegesztés állítható pontátmérővel
- **Késleltetés:** Intermittáló hegesztési mód

SZINERGIKUS VAGY KÉZI

Több mint 1000 paramétert kezel a mikroprocesszor.

• **Szinergikus üzemmód:** A huzalsebesség paramétereit közvetlenül és egyszerűen beállíthatók az optimális eredmény elérése érdekében, csak a beállítással:

- A huzal típusa
- A huzal átmérője
- A teljesítmény, a két kapcsolóval

A MAGYS 500 WS automatikusan vezérli:

- Az előgáz / utógáz
- Visszaégetés

- **Kézi üzemmód:** Lehetővé teszi a huzal sebességének kézi vezérlését


WS-4L / 75W
ø 200 / 300 mm

W5S-4L / 50W
ø 200 mm



NAGY TEHERBÍRÁSÚ TERVEZÉS ÉS MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG

- Külön drótagoló és 4 hajtógörgő (opció)
- Robusztus felépítés az ipari követelményeknek megfelelően
- Gázpalack-tartó 10m³-ig (50l)
- 4 szemescsavar a gép emeléséhez
- Nagy teherbírási, megerősített kerek a jó mobilitásért.




Lásd a huzaladagoló adatlapját:

- WS-4L: Ref. 033573
- W5S-4L: Ref. 032835

A készüléket külön vezetékadagoló és tartozékok nélkül szállítjuk - ref. 032200

ÁTFOGÓ ÉS INTUITÍV KEZELŐFELÜLET



- **Anyagvastagság teszt funkció,** a MAGYS megmutatja a beállított paraméterek szerint hegeszhető vastagságot.



- **30 pozíció** a pontos beállítások lehetővé tételéhez 45A-tól 450A-ig



- **Ívvezérlés:** Az ív kézi vagy automatikus beállítása az ív stabilitásának optimalizálása érdekében a fröccsenés minimalizálása érdekében a fémtől és a használt gáztól függően.

50/60hz	AM	min▷max	ømm		ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I2 max)				
400V 3~	25A	45-450A	0.6	0.9	-	✓	✓	1.0	-	410A	450A 50%	50x105x98 / 160	20 kVA	
			1.6	2.4				75W	-					

26/09/2023

CE - EN 60974-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr