

Ez a 230 V-os, acél horpadáshúzó 3 800 A kimeneti árammal büszkélkedhet, így ideális minden acélegyengetési és horpadáshúzási alkalmazáshoz. Kétpisztolya (egy automata és egy ravaszvezérlésű), valamint a felhasználóbarát vezérlőpanel-automatika sokoldalúvá és hatékonyá teszi a készülék használatát.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Csak két paraméter beállítása választható:

- kimeneti teljesítményszint (11 szintből)
 - a használt szerszám (hét szerszámból)
- => **nem kell kiválasztani a hegesztési áramot vagy a hegesztési időt.**

Kézi kioldó vezérlés

A hegesztési folyamat akkor történik, amikor a felhasználó megnyomja a kioldó gombot, amikor a szerszám érintkezik a kiegyenesítendő alkatrészsel.

Automatikus kioldó vezérlés

A hegesztési folyamat automatikusan elindul a szerszám és a kiegyenesítendő alkatrész egyszerű érintkezésével.

Kábelhossz

Tápegység: 8 m

Föld: 2 m

Pisztoly: 2 és 3 m



ISMERTETVE
Spotter Box Pro
PN. 050075

ALAPFELSZERELTSÉGGÉNT SZÁLLÍTJUK:

- Földkábel 70 mm² (2 m hosszú kábel)
- Két multifunkciós pisztoly (csatlakozóval):
 - tehetetlenségi kalapács csillaggal
 - hegeszti a csapokat, szegecseket és húzógyűrűket
 - érintkezési zsugorítás, grafit toll.
- 8 méter hosszú hálózati tápkábel
- A fogyóeszközök tartozékdoboza.

OPCIÓ:

Manuspot
PN. 050679



Chariot Trolley
Spot 800
PN. 051331



Szintezőrúd
PN. 050693



Quick spot légpisztoly
V2
PN. 057340



4 kampós karom
PN. 049758

| 50/60hz | I ₂ max A | APPARENT POWER (VA) | | U ₂ V | | I _{RMS} A | | | SYNERGIC | | |
|---------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----|-----------------------|----|----|----------|--------------|------|
| 230V 1~ | 3800 | 17kVA | Manuel Auto | 7.4 | 16 | 2800 | OK | OK | • | 22.5x36x23.5 | 25.5 |