

A NEOCUT 125 egy plazmavágó 100%-os munkaciklussal 125 A-en, akár 57 mm vastagságú vágáshoz ipari környezetben. Automatikus légnyomás-szabályozással van felszerelve minden üzemmódban, optimális vágási minőséget biztosítva a fogyóeszközök teljes élettartama alatt. Vágóasztalhoz is csatlakoztatható, «Jelölés» üzemmódja tökéletes az alkatrészek nyomon követésére és azonosítására

SZINERGIUS LEVEGŐNYOMÁS

- A nyomás és a légáramlás automatikus szabályozása a pisztoly hosszától és az üzemmódtól (vágás, marás és jelölés) függetlenül
- Optimalizált fogyóeszközök élettartama

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

- Kihasználtsági ciklus 100% 125 A-nál (40°C).
- Jelölési mód, ideális az alkatrészek nyomon követésére és azonosítására.
- Vágja a legtöbb anyagot (enyhe, rozsdamentes, temperált, HLE), alumíniumot, rezet stb.
- Optimalizált hűtési kialakítás ipari környezetben való működéshez.
- Csatlakoztatható a 3 opcionális CNC készlet egyikével, automatizált vágóasztalon való használatra.
- Megerősített ház IP23.



EGYSZERŰ HASZNÁLAT


- Ergonomikus interfész OLED képernyővel (7 nyelven).
- 6 munkamód: Vágás, Vágás reteszelt kioldóval, Vágás, Fúrás reteszelt kioldóval, Perforált lapok vágása, Jelölés.
- Számláló a fogyóeszközök (fúvóka és elektróda) kopásának követésére.
- Pneumatikus diagnosztika (nedvesség-jelenléti teszt és légnyomás-szabályozás).
- HF-mentes ívgyújtás az olyan zavarok elkerülésére, amelyek károsíthatják a közeli elektronikus berendezéseket.
- Egyszerűsített szoftverfrissítés USB-kábellel, szerszámok és szétszerelés nélkül.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FÁKLA

- Prémium égők 2 hosszban (6 m / 12 m), 2 típusban (kézi / automatikus) és 2 teljesítményben az automatizált vágáshoz (125 A / 160 A) kaphatók.
- A fogyóeszközök széles választéka minden fémvastagsághoz igazodik.
- Útés- és hőállóra tervezték.
- Az égő gyors csatlakoztatása/leválasztása, szállításhoz vagy karbantartáshoz szükséges szerszámok nélkül.
- Könnyen használható kioldó mechanizmus a nagyobb kényelem érdekében.



Mellékelt :		
ref. 067431	✓	-
ref. 067448	✓	✓



Intuitív többnyelvű felület


TARTOZÉKOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK (lehetőségek)

CNC készlet			Automata fáklya				MT-125 fogyóeszközök doboza			MT-125 - 12 m-es fáklya		Kocsi munkahely xl		Korcsolya	
Analog	Digitális	Digitális utólagos felszerelés	AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)		45 - 65 - 85 A	85-105 A	105-125 A	039513		039568		037717	
039988	064737	068957	6 m 038479	12 m 039520	6 m 067479	12 m 067486	039537	064720	039544						

~	FAM	I ₂	mm (max.)				Vágás		LEVEGŐ RENDSZER			HU 60974-1 (40°C)	↑	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Piercing		Tiszta vágás		Elválasztás		Visszavonás mérték	Nyomás (bar)	MT/AT 125 L/perc						160-nál L/perc	
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Visszavonás mérték	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW