

Potente ed efficace, il CUTTER 85A è un dispositivo di taglio plasma per professionisti volendo tagliare rapidamente pezzi fino a 40 mm di spessore su una moltitudine di materiali. Suo potente ciclo di lavoro, le performance di taglio elevate e la torcia d'ultima generazione, fanno del CUTTER 85A un utensile formidabile per il taglio e la bacchiatura nell'ambiente industriale.

## PRODUTTIVITÀ MASSIMA

- Velocità di taglio **superiore all'oxygaz**.
- **Taglia tutti i tipi d'acciaio** (*dolce, inossidabile, temprato, HLE*), l'alluminio, il rame, ecc.
- **Raffreddamento del dispositivo ottimizzato** grazie al corridoio di ventilazione ermetico permettendo di isolare i componenti elettronici dalla polvere.
- Ricambi facili e rapidi da posizionare per un'efficacia massima.
- **Kit CNC disponibile** per tavola da taglio automatizzata.

## TORCIA ULTIMA GENERAZIONE (opzione)

- **Qualità di taglio superiore:** nuovo corpo di torcia raffreddato ad aria offrendo grande stabilità d'arco ai diversi regimi.
- **Grande scelta di ricambi** adatti a tutti gli spessori.
- **Torcia ergonomica** per più conforto durante le lunghe sessioni di taglio.
- Concepita per **resistere alle scosse e al caldo**.

## FACILE D'USO

- **Schermo TFT 3,5"** intuitivo offrendo grande leggibilità.
- **4 modi di lavoro:** lamiera piena / lamiera grigliata / bacchiatura / bloccaggio.
- **Gestione automatica della pressione d'aria** semplifica la regolazione e prolunga la durata di vita dei ricambi.
- Detezione automatica del tipo di torcia collegato (*manuale o automatico*).
- **Innesco senza HF** che evita perturbazioni potendo danneggiare dispositivi elettronici nelle vicinanze.

## ROBUSTO

- Carrozzeria metallica e pattini in gomma per resistere ai choc.
- Classe IP 23 per uso all'esterno.



Consegnato con	4 m 10 mm <sup>2</sup>	MT 125 6 m
ref. 029880	✓	-
ref. 029996	✓	✓

## PRESTAZIONI

Capacità	Spessore
Separazione	40 mm
Taglio pulito	30 mm
Perforazione	18 mm

## ACCESSORI & RICAMBI

Per uso su tavola da taglio:



Kit CNC  
Ref. 039988


+



Torcia AT-125 auto  
130A (60%)  
12m - ref. 039520



Carrello + Braccio di sostegno  
ref. 039575



Scatola ricambi  
per Torcia MT-125 Manuale  
45/65/85A - ref. 039537  
105/125A - ref. 039544



Torcia MT-125 manuale  
130A (60%)  
6m - ref. 039506  
12m - ref. 039513

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	Perforazione		Taglio pulito		Separazione		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					20 kW	25 kVA
400V 3~	32	25 → 85	18	15	30	25	40	30	.	—	5 → 9	270	85A @ 60%	62 x 44 x 30	32	IP 23	20 kW	25 kVA