

Naudojant inverterinę technologiją, "EXAGON 400" viename aparate galima sujungti MMA, MIG-MAG ir TIG suvirinimo būdus ir užtikrinti išskirtinį suvirinimo našumą. Ši stotis turi pažangią elektroniką ir sustiprintą konstrukciją, todėl užtikrina didžiausią našumą net ir nepalankiausiomis sąlygomis. Galingas, tvirtas ir universalus EXAGON 400 perkelia suvirinimą į kitą lygį.

DAUGIAPROCESINIS SUVIRINIMAS

Universalus dėl 6 režimų:

- **MMA** : baziniai, rutilo ir celiulioziniai elektrodai (iki $\varnothing 6 \text{ mm}$)
- **MMA Impulsinis** : idealiai tinka vertikaliajam suvirinimui
- **MIG / MAG** : kieta viela ($\varnothing 0,6/1,6 \text{ mm}$) ir viela su šerdimi ($\varnothing 2.4 \text{ mm}$)
 - Dirbtuvių vandeniu aušinamos vielos padavimo įrenginys (pasirinktinai EXAFEED 4L)
 - Statybvietės vielos padavimo įrenginys (pasirinktinai NOMADFEED)
- **Lankinis suvirinimas** su angliniu elektrodu (iki $\varnothing 6,4 \text{ mm}$),
- **TIG DC** su TIG liftiniu paleidimu.

INTENSYVUS NAUDOJIMAS

Tinka naudoti jūroje, jūrų ir geležinkelių statyboje bei metalo apdirbimo darbuose:

- **Didesnis našumas** dėl didelio darbo ciklo (400 A @ 60 %).
- **Optimalus aušinimas** dėl sandaraus ventiliacijos koridoriaus, kuris padeda izoliuoti elektroninius komponentus nuo dulkių.

INTUITIVE

- **Matomas ekranas**, net ir veikiamas saulės šviesos.
- **Paprasta sąsaja** su lengvai reguliuojamais mygtukais ir rankenėlėmis, pritaikyta pirštiniams.
- Išsaugo 50 iš anksto nustatytų kiekvieno proceso nustatymų.
- **Nuotolinio valdymo pultas** (pasirinktinai).

NAUDOTOJO APSAUGA

- **VRD** (įtampos mažinimo įtaisas), kad sumažintų tuščios apkrovos įtampą < 35 V.
- **Užrakinama klaviatūra**, kad būtų apsaugota nuo netinkamo naudojimo.

STURDY

- Sustiprintos plokštės ir guminės pagalvėlės.
- 2 plieninės rankenos, kad būtų lengva manipuliuoti.
- IP 23 klasė, skirta naudoti lauke.

PRIEDAI

Suderinami vielos tiektuvai:



EXAFEED
032408



NOMADFEED
036291



EXATIG
013780



EXACOOOL
032422

Prijungimo kabelis
(aušinamas vandeniu):



1,8 m 70 mm² 037243
5 m 70 mm² 047617
10 m 70 mm² 047624
10 m 95 mm² 047631
15 m 95 mm² 038448
20 m 95 mm² 038455



Vežimėlis
037328



Rankinis vežimėlis
JOBSITE XL
039568



Tiekiami be priedų



Nustatymai tiesiogiai reguliuojami dviem rankenėlėmis:



Pirminė aplinka

- srovė (MMA, TIG)
- įtampa (MIG-MAG, dilimas)



Antrinis nustatymas

- Lanko jėga (MMA)
- Induktyvumas (MIG-MAG)

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ TIG	I ₂ MIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							EN 60974-1 (40 °C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
					HS	AF	MMA PULSE	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V 3~	32	20 → 400	10 → 400	15 → 400	•	•	•	•	•	•	•	400A @ 60% 350A @ 100%	84	58 x 52 x 30	32	IP 23	30 kW 36 kVA