

Naudojant inverterio technologiją, GYSARC 400 TRI yra 3 fazių MMA (SMAW) / TIG (GTAW) suvirinimo šaltinis, pasižymintis išskirtinėmis suvirinimo savybėmis. Turėdamas pažangią elektroniką, šis gaminy su užtikrina didžiausią našumą net ir atšiauriomis sąlygomis. Jo perjungiamas įtampos mažinimo įtaisas (VRD) apsaugo suvirintoją pavojingose zonose (kasyklose, chemijos ir naftos chemijos įrenginiuose, laivų statyklose ir t. t.).

## MMA (SMAW) / TIG Lift (GTAW)

- **MMA (SMAW)** : rutuliniai (6013), baziniai (7018) ir celiulioziniai (6010) elektrodai (iki Ø6 mm)
- **Lankinis gliudymas** su angliniais elektrodais (iki Ø6,4 mm),
- **TIG (GTAW)** procesas su LIFT lanko uždegimu (Ø1,0-3,2 mm).

## SUVIRINIMO AIDS

- **Reguliuojama karšto paleidimo funkcija**, kad geriau užsidegtų lankas.
- **Reguliuojama lanko jėga** : laikinas srovės padidėjimas suvirinant sudėtingose situacijose.
- **Antisticking** : sumažina elektrodo prilipimo prie metalo kontakto metu riziką.

## SUNKUS DARBAS

- **Didelis darbo ciklas**: 400A @ 60%.
- **Aukšta tuščiosios eigos įtampa** (84 V), užtikrinanti gerą lanko dinamiką ir palengvinanti celiuliozinių (6010) elektrodų uždegimą.
- **Optimalus aušinimas** dėl sandaraus ventiliacijos koridoriaus, kuris padeda izoliuoti elektroninius komponentus nuo dulkių.

## PAPRASTAS IR PRIEINAMAS

- Srovės / įtampos rodis suvirinimo metu.
- **Intuityvus ekranas** su rankenėlėmis, skirtomis valdyti mūvint pirštines.
- Papildomas nuotolinio valdymo pultelis (nuoroda 045675).

## SUVIRINTOJO APSAUGA

- **VRD** (įtampos mažinimo įtaisas) galima įjungti vidiniu jungikliu, kad saugumo sumetimais sumažintų tuščiosios eigos įtampą iki 20 V.

## STURDY

- Sustiprinta konstrukcija.
- 2 plieninės rankenos, kad būtų lengva valdyti.
- IP 23 klasifikacija, skirta naudoti lauke.

## PRIEDAI (parinktys)



MMA rinkinys  
500A - 4 m - 50 mm<sup>2</sup>  
047419



RC-HA1 - 8 m  
Nuotolinio valdymo  
pultas  
045675



Išdžiūvinimo degiklis  
1 000A - 5,6 bars  
041516



Adapteris  
5 m - 70 mm<sup>2</sup>  
040670



Gręžimo elektrodas  
Ø6,4 (x 50)  
086081



Vežimėlis JOB SITE XL  
039568



Tiekiami be priedų



"Arc Force

Karštoji pradžia

Suvirinimo srovė

Įtampos rodmuo suvirinant  
Įtampos be apkrovos rodmuo (po suvirinimo)

## Gulėjimo priedai:

50/60 Hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> TIG	INTEGRATED TECHNOLOGY					EN 60974-1 (40 °C)	U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				HS	AF	TIG Lift	SR	AD						
400 V - 3~	32	20 → 400	20 → 400	▪	▪	▪	▪	▪	400 A @ 60 % 350 A @ 100 %	84	58 x 52 x 30	37,5	IP 23	30 kW 36 kVA