

Mūsų naujausias įlenkimų šalinimo mašinos "2-in-1". Su COMBISPOT 230 V plokščių daužymo mašina galima atlikti plieninių ir aliumininių automobilių kėbulų įlenkimų šalinimo operacijas, nereikalaujant išardyti ar išardyti dalių. Garantuotai sutaupysite pinigų ir laiko dėl ergonomiško degiklio, skirto plieninėms konstrukcijoms, ir specializuoto degiklio aliuminiui.



PLIENINIO ĮLENKIMŲ ŠALINTUVO SAVYBĖS

Du reguliuojami nustatymo parametrai:

- išėjimo galios lygis (galima rinktis iš 11 lygių)
 - naudojamas įrankis (galima rinktis iš septynių įrankių)
- => nereikia rinktis suvirinimo srovės ar suvirinimo laiko.

Rankinis degiklis su rankiniu paleidikliu:

Rankinis pistoletas: suvirinimo procesas vyksta nuspaudus paleidiklį ir įrankiui prisilietus prie tiesinamos detalės.

ALIUMINIO ĮLENKIMŲ ŠALINTUVO SAVYBĖS

Mikroprocesorinis valdymas ir skaitmeninis ekranas:

- Įtampą galima reguliuoti nuo 50 iki 200 V (mašina įsims ir rodys ankstesnę įtampą), o galios lygi galima nustatyti nuo 0 iki 10.
- Smeigtukų buvimo aptikimas.
- Degikliui pritaikyta trijų kontaktų varinė jungtis.

Technologija : galinga talpinio išlydžio (66 mF) technologija, skirta M4 smeigtams virinti ant visų AISi ir AlMg aliuminio lakštų.

KOMPLEKTUOJAMA SU:

COMBISPOT 230 V tiekiamas su :

Dirbant su plienu:

- Įžeminimo kabelis ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kabelis su jungtimi)
- Vienas daugiafunkcinis degiklis ④ (2 m / Ø 70 mm² kabelis su jungtimi):
 - suvirinimo smeigės, kniedės, žiedai ir poveržlės
 - kontaktų susitraukimo, grafitinis rašiklis
- sukomplektuota priedų ir eksploatacinių medžiagų dėžutė (PN. 050075 : dėklas su dėklo priedais ①) Maitinimo kabelis: 8 m

Darbai su aliuminiu:

- Vienas degiklis M4 smeigtams virinti ③ (3 m / Ø 25 mm² kabelis su jungtimi):
 - Aliuminis magnis
 - Aliuminis silicis
- Žalvarinė, trijų kontaktų jungtis ⑥ ji pritvirtinta prie degiklio, kad būtų galima greitai ir tiesiogiai prisiliesti prie remontuojamos srities.
- Pilna priedų ir eksploatacinių medžiagų dėžutė (PN. 050020 : alu eksploatacinių medžiagų dėžutė ②)

GALIMYBĖS



**PILNAS SPEEDLINER
COMBI 230 E PRO**

Nuoroda: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7