

# MAGYS 500 WS generatorius ir vielos tiekuvas WS-4L arba W5S-4L

Nr. 032200

MAGYS 500 WS su vielos tiekuvu yra "sinergetinė" 3 fazių MIG/MAG su vandeniu aušinama sistema. Dėl sunkios konstrukcijos ir didelio darbo ciklo jis idealiai tinka pramoninėje aplinkoje virinant plieną, nerūdijantį plieną ir aliuminį. 95 mm ilgio<sup>2</sup> 5 arba 10 metrų ilgio jungiamasis laidas, specialiai sukurtas intensyviu darbui iki Ø1,6.

## 4 REŽIMAI

- **2T / 4T**
- **Spot:** Suvirinimas su reguliuojamu taškiniu skersmeniu
- **Uždelsimas:** Pertraukiamasis suvirinimo režimas

## SINERGINIS ARBA RANKINIS

Daugiau kaip 1000 parametru, kuriuos valdo mikroprocesorius.

- **Sinerginis režimas:** Laidų greičio parametrus galima tiesiogiai ir lengvai nustatyti, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas:
- MAGYS 500 WS
- vielos skersmenį
- galią, naudojant du jungiklius

**MAGYS 500 WS** :automatiškai valdys: vielos tipą

- Optimalų vielos greitį
- Priešgaisrinį / pogaisrinį
- Atgalinį degimą

- **Rankinį režimą:** Leidžia rankiniu būdu valdyti vielos greitį


WS-4L / 75W  
Ø 200 / 300 mm

W5S-4L / 50W  
Ø 200 mm



## SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMAS IR INŽINERIJĄ


- Atskiras vielos tiekuvas ir 4 varomieji ritinėliai (pasirinktinai)
- Tvirta konstrukcija, atitinkanti pramoninius reikalavimus
- Dujų balionų laikiklis iki 10 m<sup>3</sup> (50 l)
- 4 akiniai varžtai, skirti mašinai pakelti
- Stiprūs sutvirtinti ratai, užtikrinantys gerą mobilumą



Žr. vielos tiektuvo duomenų lapą:  
- WS-4L: Nuoroda. 033573  
- W5S-4L: Nuoroda: Nr. 032835

Įrenginys tiekiamas be atskiro vielos tiektuvo ir priedų - žr. 032200

## IŠSAMIAI IR INTUITYVI SAŠAJA



- **Medžiagos storio bandymo funkcija,** MAGYS parodys storį, kurį galima suvirinti pagal nustatytus parametrus.



- **30 padėčių,** kad būtų galima atlikti tikslius nustatymus nuo 45A iki 450A



- **Lanko valdymas:** Rankinis arba automatinis lanko reguliavimas, siekiant optimizuoti jo stabilumą ir sumažinti pusrų kiekį, atsižvelgiant į metalą ir naudojamas dujas.

50/60hz	AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I2 max)				
400V 3~	25A	45-450A	0.6	0.9	-	✓	✓	1.0	-	410A	450A 50%	50x105x98 / 160	20 kVA	
			1.6	2.4				1.2						