

GYSTUD ARCPULL 350 YRA LANKINIO TEMPIMO SUVIRINIMO APARATAS, SKIRTAS LAKŠTINIO METALO APDIRBIMUI IR PLIENO IR ALIUMINIO SMEIGIŲ, IKI M8 SKERSMENS, SUVIRINIMUI SU LAKŠTINIŲ METALŲ. Jis taip pat tinka kėbulo įlenkimams taisyti naudojant traukimo žiedus ir strypus, skirtus kniedėms ištraukti. Jo intuityvi sąsaja, poliškumo aptikimas, sinergija, motorizuotas pistoletas ir veikimas 230 V kintamosios srovės vienfaziu palengvina papildomų dalių suvirinimą.

NUBRĖŽTAS LANKAS: PROFESIONALUS PROCESAS

Nubrėžtas lankas, palyginti su kondensatoriaus iškrova, turi daug pranašumų:

- Proceso pakartojamumas ir patikimumas.
- Visiškas suvirinimas ir geras įsiskverbimas.
- Dujų apsauga, kuri neleidžia užteršti suvirinimo siūlės.
- Po suvirinimo nėra apdailos.
- Ant plonų lakštų nėra deformacijų.



IP 33
Apsaugotas
nuo dulkių

PROVERŽIO NAUJOVĖS

Pistoletas turi linijinį variklį, unikalų rinkoje. Ši naujovė turi precedento neturinčių pranašumų:

- Aukščiausia suvirinimo ciklo kontrolė.
- Proceso valdymas skaitmeniniu valdymu, kurio nereikia koreguoti.
- Pistoletas su įžeminimo elektrodais idealiam srovės paskirstymui aplink smeigę.
- Idealiai tinka savaime prasiskverbiančių kniedžių pašalinimui iš kėbulo.
- Vykdomo paprastumas ir greitis.

2 SUVIRINIMO REŽIMAI

Skaitmeninė sąsaja suteikia intuityvią ir funkcinę navigaciją tarp suvirinimo režimų:

- Sinerginis režimas turi iš anksto nustatytus nustatymus, kad būtų galima greitai ir lengvai naudoti.
- Rankinis režimas, skirtas patyrusiems vartotojams, leidžia sušvelninti nustatymus konkrečiam naudojimui.

GALIMYBĖS



Regulatorius
20 l/min – JK
040274



Regulatorius
30 l/min – JK
041646

x2










Ekspluatacinės medžiagos
skirtas ARCPULL 350 Gun
059627



6 smeigių laikikliai:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 7,1 mm
Ø 8 mm
Priedų dėžutė
smeigių laikikliai
064591



Vežimėlio suvirinimas 810
037489

PAKETAS ARCPULL 350	Btepalų gamyba & lakštinio metalo 064638	Automobilio kėbulo remontas		
		Kniedė 064645	Trauktuvas 064652	Kniedžių traukiklis 064669
 ARCPULL 350 062191	■	■	■	■
 Dėžutės įtvarei smeigėms 064591	■	—	—	—
 Kniedžių dėžutė 064584	—	■	—	■
 Įžeminimo gnybtas 250 A 043787	—	■	—	■
 Žiedo laikiklis 059610	—	—	x1	x1
 Aliuminio žiedinė dėžutė 1,5 mm 059429	—	—	■	■
 3 traukimo strypai 050792	—	—	180, 300, 500 mm	180, 300, 500 mm

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				T		U ₂ V	I _{AM} A	I RMS A	OK	OK	↕ / cm/kg
		SYNERGIC	PFC	SR	AD	STAHL	ALU						
208 > 240 V	10>350 A	●	●	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24.5 x 22 / 11,3