

Įvairioms įlenkimų ištraukimo ir tiesinimo operacijoms kėbulų remonto dirbtuvėse skirtas "GYSPOT EXPERT 230" yra aukštos klasės įrenginys, galintis užtikrinti iki 3800 A galią. Suvirinimo srovę ir suvirinimo trukmę nustatomos atskirai, kad būtų galima tiksliau kontroliuoti poveikį cinkuotai ir ypač plonai plieno skardai.

ĮRANGA, SKIRTA PROFESIONALAMS, KURIEMS REIKIA VISIŠKAI KONTROLIUOTI DANTŲ TRAUKIMO PROCESĄ.

GYSPOT EXPERT skirtas 230 V maitinimo šaltiniui (16 A kištukas), GYSPOT EXPERT siūlo du naudojimo režimus:

- ✓ **A RANKINIS režimas**, kai darbuotojas gali savarankiškai nustatyti suvirinimo srovę ir suvirinimo laiką, kad atitiktų konkretaus darbo / medžiagos storio reikalavimus.
- ✓ **A SINERGINIS režimas** :- aparatas naudos GYS Expert inžinierių rekomenduojamus nustatymus. Tiesiog pasirinkite naudojamą įrankį ir galia bus nustatyta automatiškai. Paprasčiausiai pasirinkite naudojamą įrankį ir galingumą, reikalingą lakšto storiui.

Papildomai kontrolei galima pasirinkti dvi suvirinimo operacijas :

- ✓ **automatinis** veikimas: lankas prasideda, kai įrankis liečiasi su lakštu.
- ✓ **rankinis** veikimas: lankas prasideda, kai įrankis liečiasi su lakštu ir nuspaudžiamas gaidukas.

IŠBAIGTA, UNIVERSALI MAŠINA

"EXPERT" skirtas įvairioms kėbulų remonto užduotims atlikti. Darbuotojas gali rinktis iš 7 specialių programų:

- 1 • įlenkimų šalinimo operacijos
- 2 • banguotos vielos arba traukimo žiedų suvirinimas
- 3 • įlenkimų šalinimas naudojant varines žvaigždutes
- 4 • anglies elektrodai lakštams sutraukti
- 5 • šoninių strypų raktų suvirinimas
- 6 • įžeminimo žiedų suvirinimas
- 7 • smeigių suvirinimas įžeminimo ir jungiamiesiems kabeliams prie transporto priemonių tvirtinti.



KOMPLEKTUOJAMAS SU VISAIS STANDARTINIAIS REIKMENIMIS, REIKALINGAIS DARBUI



▶ **1 PISTOLETAS SU GAIDUKU**
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



▶ **1 "SPOTTER BOX PRO**
ref. **050075**



▶ **1 AUTOMATINĖ SABALO FORMOS RANKENA**
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Kabelio ilgis:
įžeminimas: 2 m
maitinimo šaltinis: 8 m

PARINKTYS



▶ Vežimėlis UNIVERSAL 800
nuoroda **051331**



▶ Vežimėlis DENT 1600
nuoroda **072596**

		ACTIVE POWER (kVA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz	+	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)								22,5 x 36 x 23,5	20,5