

**GYSFLASH 125.12 CNT FV ir jaudīgs lādētājs: 120 A nepārtraukti 25°C temperatūrā. Tas ļauj uzturēt 12 V svina vai litija akumulatoru pilnīgi stabilizētā spriegumā diagnostikas fāzēs. Tas nodrošinās vislabāko uzlādes ciklu, kas ieteikts vismodernāko tirgū pieejamo transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojamība nodrošina 100% pielāgojamību.**

## 4 DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde** : 12 V svina vai litija (LFP) akumulatoriem no 20 līdz 1500 Ah.
- **Diagnostika**: atbalsta līdz 120 A strāvu 12 V akumulatoriem transportlīdzekļos diagnostikas fāzē, tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Demonstrāciju zāle** : nodrošina nepārtrauktu strāvas padevi, kad tiek izmantoti demonstrācijas transportlīdzekļa elektropiederumi. Tas arī nodrošina optimālu akumulatora uzlādi.
- **Testeris** : ļauj pārbaudīt akumulatora spriegumu, novērtēt iedarbināšanas sistēmu (startera akumulatoru) un transportlīdzekļa ģenerators stāvokli.

## 100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas pielāgoti slodzes darījumiem.
- Iegūstiet uzlādes vēsturi un datus USB atmiņā un izmantojiet tos tabulā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītrkodu lasītāju u. c.), izmantojot tam paredzētu moduļu ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (LFP) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Specifiska uzlādes līkne **8 pakāpēs** (svina akumulators) vai **9 pakāpēs** (litija-železi-fosfāta akumulators) bez uzraudzības.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus >2 V (*automātiska SOS atjaunošana*).

## TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV Flexible Voltage**, lādētājs darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- **"Auto-Detect"** funkcija automātiski uzsāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- **"Auto-Restart"** funkcija strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu atmiņu.
- **Kabeļu kontrole un kalibrēšana**
- **Blokēšana**, novērš nepareizas apiešanās risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Pieejami līdz pat **12 uzlādes profili**, tostarp Easy profils vienkāršotai uzlādei, kas piemērots visiem svina akumulatoriem.

## ULTRA-SECURE

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirksteļošanas novēršanas sistēma.
- **Nomaināms drošinātājs**, kas aizsargā pret nepareizu lietošanu.
- **Temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

## ERGONOMIC

- **Izturīgs korpuss** ar triecienu un vibrāciju absorbējošiem spilventiņiem.
- **IP40** korpuss, kas aizsargāts pret priekšmetu, kas lielāki par 1 mm, iekļūšanu.
- **Zems augstums** (13 cm), lai iekrāvēju varētu pabrukt zem transportlīdzekļa.



SMC USB

Komplektācijā ir kabeli  
(5 m - 25 mm<sup>2</sup>).



Intuitīva saskarne  
pieejama 22 valodās.



## ACCESSOIRES (pēc izvēles)



Sienas plaukts  
055513



Pārnēsāšanas futrālis  
060432

### saderīgi kabeli



Texas Cable  
> Knaibles  
028876 - 2,5 m - 25 mm<sup>2</sup>  
027886 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Texas Cable > REMA  
025714 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Texas Cable > Knaibles  
025721 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Texas Cable > NATO  
025707 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>

50/60 Hz	↗	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	5 m	
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A 116 A	100 A 120 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m