

Vertikālais GYSFLASH 102.12 ir īpaši paredzēts uzstādīšanai pie sienas vai uz auto pacelēja, un tas ir ļoti jaudīgs invertora akumulatoru lādētājs, kas spēj nodrošināt līdz 100 A.. GYSFLASH 102.12 diagnostikas fāzēs akumulatora spriegums būs pilnīgi stabils 12 V līmenī. Tas nodrošinās vislabāko uzlādes ciklu, kas ieteikts vismodernāko tirgū pieejamo transportlīdzekļu apkopei.

## 5 DAŽĀDI IZMANTOŠANAS REŽĪMI

- **Uzlāde : 12V akumulatoriem** (svina-skābes/AGM/gēla) no 20 līdz 1200 Ah.
- **Diag** : atbalsta līdz 100 A 12V akumulatorus transportlīdzekļiem diagnostikas fāzē.
- **Akumulatora nomaina** : nodrošina stabilizētu elektroenerģijas padevi transportlīdzeklim akumulatora nomainas laikā, lai saglabātu atmiņas iestatījumus.
- **Strāvas padeve** : pielāgo lādētāju stabilizētai strāvas padevei ar spriegumu un regulējamu maksimālo strāvu.
- **Showroom** : lādētājs kompensē strāvu, ko izmanto transportlīdzekļa lietotie patērētāji.

## PAPLAŠINĀTĀS FUNKCIJAS

- **"Automātiskās restartēšanas" funkcija** nozīmē, ka strāvas padeves pārtraukuma gadījumā lādētājs iegūmē iestatījumus un automātiski restartējas.
- **Kabeļu kontrole un kalibrēšana**, lādētāju var aprīkot ar kabeļiem, kuru garums ir līdz 2x8 m un biezums līdz 16 mm<sup>2</sup>.
- **Bloķēšana izstāžu zāles režīmā**, novērš ļaunprātīgas lietošanas riskus, lieliski piemērots garāžām un izstāžu telpām.
- **4 Pieejamas uzlādes līknes**, kuru vienkāršotais režīms vienkāršotai uzlādei, kas pielāgots visiem svina skābes akumulatoriem.
- **Uzlādes līknes "Expert" aktivizēšana un iestatīšana.**

## 100% AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- **9 pakāpju uzlādes** līkne nodrošina maksimālu akumulatora veiktspēju un ilgmūžību.
- Tā spēj atjaunot dziļi izlādētus akumulatorus, kas ir zemāki par >2 V (*SOS automātiskā atjaunošana*).

## ULTRA SAFE

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Pretdzirksteļošanas tehnoloģija.
- **Maināmas drošinātājierīces**, kas aizsargā pret nepareizu lietošanu.
- **Temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- **Automātiskais gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.

## ERGONOMIC

- Kompakta un izturīga kaste ar priekšējo kabeļu rulli (2 x 5 m).
- Polsterējumi triecienu un vibrāciju absorbcijai.
- Pēc izvēles sienas stiprinājums ar bīdāmo sistēmu vai magnētisko (Magnetfix).



Komplektā ietilpst :



Skavas  
(2 x 5 m  
16 mm<sup>2</sup>)




Sienas  
stiprinājums.



Intuitīva saskarne  
pieejama 19 valodās.

## PIEDĀVĀJUMI



50/60 Hz	1600 W	I <sub>charge</sub>	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/month	<150 mV Rms	40°C @100% 25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP 21	125 A	2.5 m			
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U<sub>0</sub></sub> , I <sub>U<sub>0</sub></sub>	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m