



De CUTTER 125A, krachtig en efficiënt, is een plasma cutter voor professioneel gebruik, waarmee snel diverse materialen tot 57 mm dikte gesneden kunnen worden. De hoge duty cycle, de superieure snijkwaliteit en de nieuwste generatie toorts maken de CUTTER 125A tot een geducht gereedschap voor het snijden en gutsen in industriële omgevingen.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

- Hogere snijsnelheid dan oxygas.
- **Snijdt alle soorten staal** (zacht, roestvrij staal, gehard staal, HSS), aluminium, koper, enz.
- **Geoptimaliseerd koelsysteem** dankzij een hermetisch ventilatiekanaal, dat de elektronische onderdelen beschermt tegen stof.
- Eenvoudig en snel te vervangen verbruiksartikelen voor maximale efficiency.
- **Kit CNC leverbaar** voor geautomatiseerde snijtafel.

NIEUWSTE GENERATIE TOORTS (optioneel)

- **Superieure snijkwaliteit** : nieuwe toorts body, luchtgekoeld, biedt optimale boogstabiliteit.
- **Uitgebreide keuze aan verbruiksartikelen**, voor alle mogelijke snijdiktes.
- **Ergonomische toorts** biedt groter comfort tijdens lange snij sessies.
- **Resistent tegen schokken en hoge temperaturen.**



Geleverd met massaklem
(4m, 16 mm²)

EENVOUDIG IN GEBRUIK

- **Scherm TFT 5,7"**, eenvoudig te bedienen en duidelijk leesbaar.
- **4 werkmoden** : plaatwerk / gaas plaatwerk / gutsen / vergrendeling
- Automatisch instellen van de luchtdruk verlengt de levensduur van de verbruiksartikelen.
- Automatische herkenning van het aangesloten type toorts (*handmatig of automatisch*).
- **Opstarten zonder HF**, ter voorkoming van storingen die dichtbij geplaatste elektronische installaties kunnen beschadigen.

ROBUUST

- Metalen carrosserie en rubberen voetjes (*hardheid 60 Shore A*), schokbestendig.
- Klasse IP 23, voor gebruik buiten.

Prestatievermogen

Capaciteit	Dikte
Afscheiding	57 mm
Clean Cut	40 mm
Boren	25 mm
Capaciteit	Verwijderingssnelheid
Gutsen	12 kg/u

ACCESSOIRES & VERBRUIKSARTIKELEN

Voor gebruik op de snijtafel :



Kit CNC
Ref. 039988

+



Toorts AT-125 auto
130A (60%)
12m - ref. 039520



Trolley + Standaard
ref. 039575



Koffer verbruiksartikelen
voor Handmatige MT-125 Toorts
45/65/85A - ref. 039537
105/125A - ref. 039544



Handmatige MT-125
toorts - 130A (60%)
6m - ref. 039506
12m - ref. 039513

50/60 Hz	A	I ₂ A	Boren		Clean Cut		Afscheiding		AD	KOMPRESSOR INSIDE	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			Pressure (bar)	L/min					30 kW	36 kVA
400V 3~	50	25 → 125	25	25	40	40	57	57	.	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA