INDUSTRIEEL
DRIEFASEN
MIG LASAPPARAAT

45▷450A

MAGYS 500 WS Generator
en WS-4L of W5S-4L draadaanvoersysteem

Ref. 032200

GYS
INVEST IN THE FUTURE

De MAGYS 500 WS en draadaanvoersysteem is een MIG/MAG driefasen «synergiqetisch» gekoeld lasapparaat met een hoge inschakelduur. Het apparaat is ideaal voor het gebruik in industriële werkplaatsen waar met staal, rvs en aluminium gelast wordt. De 95 mm2 kabels, leverbaar van 5 of 10m, zijn bijzonder geschikt voor intensieve werkzaamheden tot ø1,6.

4 WERKMODES

- **2T / 4T**
- **Spot :** Met verstelbare spot diameter
- **Delay :** Functie « rupslassen »

WS-4L / 75W
ø 200 / 300 mm

W5S-4L / 50W
ø 200 mm

GAZ
10m³

SYNERGETISCH OF HANDMATIG

Alle GYS know-how geïntegreerd in meer dan 1000 gegevens, micro-processor gestuurd.

- **Synergetische functie :** De beste resultaten zonder de draadsnelheid te hoeven regelen. Kies eenvoudig :
  - de soort draad
  - de draad diameter
  - het vermogen, met behulp van de twee schakelaars

MAGYS 500 WS kiest voor u :
- De optimale draadsnelheid
- Pre-gas / post-gas
- De terugbrandtijdinstelling

- **Handmatige functie :** Handmatige aanpassing van de snelheid.

VERSTERKTE MECHANICA

- Draadaanvoersysteem met 4 gemotoriseerde rollen (optioneel).
- Robuuste structuur, speciaal ontworpen voor de veeleisende industriële werkomgeving.
- Gasfleshouder voor flessen tot aan 10m³ (50l).
- Ringen om apparaat op te tillen.
- Grote versterkte wielen voor meer stabiliteit en grotere wendbaarheid



Zie technische gegevens :
- Draadaanvoersysteem WS-4L - Art. code 033573
- Draadaanvoersysteem W5S-4L - Art. code 032835

Apparaat geleverd zonder draadaanvoersysteem, zonder accessoires - Art. code 032200

COMPLETE EN INTUÏTIEVE BEDIENING



- Met behulp van de testknop geeft de MAGYS, op basis van de gekozen instellingen, de mogelijke dikte van het te lassen werkstuk aan.

- De 30 verschillende posities bieden u de mogelijkheid met precisie af te stellen over het hele bereik (45A tot 450A).

- Controle van de boogdynamiek : handmatig of automatisch bijstellen van de boogdynamiek, voor een betere stabiliteit en minder vonkvorming, afhankelijk van het gebruikte gas en materiaal.

50/60hz	AM	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 100	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) I2 (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	25A	45-450A	0.6 - 1.6	0.9 - 2.4	-	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	-	410A	450A 50%	50x105x98 / 160	20 kVA