



De AUTOPULSE 220-M3 is een MIG / MAG lasgenerator met drie geïntegreerde draadaanvoersystemen, bij uitstek geschikt voor gebruik in carrosserie-werkplaatsen. De AUTOPULSE 220-M3 is uitgerust met een digitale PFC (Power Factor Correction), en biedt een pulse-laskwaliteit die vergelijkbaar is met die van driefasen las-apparatuur. Dit hoogwaardige apparaat beschikt over vele synergetische curves en een uitzonderlijke boogdynamiek. De AUTOPULSE 220-M3 is een veelzijdige lasgenerator die uitgerust kan worden met 3 lastoortsen, voor het uitvoeren van alle soorten lasklassen op staal en aluminium en soldeerlassen (CuSi3/CuAl8). De intuïtieve bediening en het ultra-precieze aanvoersysteem zorgen voor een onovertroffen laskwaliteit, zelfs op zeer fijn plaatwerk.

GEOPTIMALISEERDE MIG/MAG INSTELLINGEN

- **Lasprocedures** : Standardowy, Puls, Puls w Pulsie, Zimny Puls i Ręczny.
- **Keuze functie trekker** : 2T, 4T, SPOT, DELAY en TACK functie.
- De Autopulse 220-M3 zorgt voor een perfecte beheersing van de volledige lascyclus : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz и т.д.
- **2 specifieke compartimenten** om te isoleren en om te voorkomen dat de aluminium spoel vuil wordt :
 - aluminium draad Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 (Bovenste compartiment n°1)
 - staaldraad Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm (Onderste compartiment n°2)
 - inox draad Ø 0.8 / 1.0 mm (Onderste compartiment n°2)
 - CuSi en CuAl draad Ø 0.8 / 1.0 mm (Onderste compartiment n°2)

EENVOUDIG LASSEN

- **68 synergetische curven** garanderen een uitzonderlijk hoge laskwaliteit voor een uitgebreid aantal combinaties van materiaal, draad-diameters en soorten gas.
- De integrale synergetische module geeft automatisch de optimale lascondities aan, die eenvoudig handmatig in te stellen zijn (draadsnelheid, spanning, stroom, inductor).

OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

- 4 microprocessorsen vergroten de verwerkingssnelheid van de generator en zorgen voor een optimaal resultaat.
- 3 elektronisch aangestuurde draadaanvoersystemen met 2 aandrijfrollen.
- Kan functioneren met 3 spoelen van Ø 200 mm.
- Automatische detectie van de toortsen na een druk op de trekker.
- Houder met steun voor toortsen (x3) en lashelm.
- Geschikt voor Push Pull toortsen (24 V).

ERGONOMISCH BEDIENINGSPANEEL

- Nieuwe vereenvoudigde IHM, speciaal ontworpen voor gebruik in carrosserie-werkplaatsen.
- XL kleurenscherm, zodat de gebruiker de lascyclus zeer nauwkeurig kan instellen en controleren.
- Dankzij de 2 draaiknoppen en de 4 knoppen kan de gebruiker op intuïtieve wijze de verschillende menu's doorlopen.
- Een volledige update van het apparaat en de synergetische instellingen kan worden gerealiseerd met een USB-stick.
- Het geheugen bevat plaats voor 500 lasprogramma's voor de veelgebruikte lascycli.

AKCESORIA (OPCJONALNE)



Złącza push-pull (24 V)

046283 | 4 m | 3 kg | 220 A (20%) | Ø 0.8 → 1.2



Geleverd met 3 toortsen :

CuSi 150 A 3 m - Ø 1,0	Staal 150 A 3 m - Ø 0,8	Alu 250 A 3 m - Ø 1,2
+ Massa klem - 35 mm ² - 4 m		
+ Steun		



- 3 bedieningsniveau's voor de gebruiker :
- **EASY** (eenvoudige module)
 - **EXPERT** (complete module)
 - **GEVORDERD** (specifieke lastoepassingen)



50/60 Hz



A



min → max



Ø mm



Ø mm

Sterowanie
elektronic-
zne

m/min

équipé d'origine /
original equipment
/ originalausstattung
/ equipamiento de
fabricaPL
60974-1 (40°C)

X (40°C)



V



cm



kg



IP

Chroniony
& kompatybilny
generator mocy
(+/-15%)