

NEOCUT 105 er en plasmakutter med en driftssyklus på 100 % ved 105 A for skjærearbeid opp til 50 mm tykt i industrielle miljøer. Den er utstyrt med automatisk lufttrykkstyring, i alle moduser, og tilbyr optimal kuttekkvalitet gjennom hele levetiden til forbruksmateriellet. Kan også kobles til et skjærebord, dens «Marking»-modus er perfekt for å spore og identifisere deler.

SYNERGISTISK LUFTRYKK

- Automatisk styring av trykk og luftstrøm uansett brennerlengde og driftsmodus (kutting, fugging og merking)
- Optimalisert levetid for forbruksvarer

MAKSIMAL PRODUKTIVITET

- Driftssyklus 100 % A ved 105 A (40°C).
- Merkemodus, ideell for å spore og identifisere deler.
- Kutter alle materialtyper (mild, rustfri, herdet, HLE), aluminium, kobber, etc.
- Optimalisert kjøledesign for drift i et industrielt miljø.
- Kan kobles til via et valgfritt CNC-sett for bruk på et automatisert skjærebord.
- Forsterket struktur IP 23.

ENKEL Å BRUKE

- Brukervennlig grensesnitt med OLED-skjerm (7 språk).
- 6 moduser: Kutting, Kutting med låst avtrekker, Fuging, Fuging med låst avtrekker, Kutting av perforerte ark, Merking.
- Måler for kontroll av slitasje på forbruksmaterieell (spiss og elektrode).
- Pneumatisk diagnose (fuktighetstest og kompressorkontroll).
- HF-fri tenning for å forhindre forstyrrelser som kan skade elektronisk utstyr i nærheten.
- Forenklet programvareoppdatering via USB-kabel uten verktøy eller demontering.

HØY YTELSE LAMPLE

- Premium lommelykt tilgjengelig i 2 lengder og 2 former (manuell og rett for automatisering)
- Stort utvalg av forbruksvarer tilpasset alle tykkelser.
- Designet for å være støt- og varmebestandig.
- Rask til-/frakobling av brenneren, ingen verktøy nødvendig for transport eller vedlikehold.
- Enkel å bruke utløsermekanisme for ekstra komfort.



Leveres med:	4 m 16mm ²	MT 125 6 m
ref. 063044	✓	-
ref. 063112	✓	✓



Flerspråklig intuitivt grensesnitt

TILBEHØR OG FORBRUKSVARER (ekstrautstyr)

For bruk på skjærebord:




CNC-1
Analogisk
sett

039988



CNC-2
Digitalt
sett

064737



CNC-3
Ettermonteringssett

068957



AT-125 automatisk
lommelykt

6 m 12 m 15 m 20 m
038479 039520 069787 069794



Forbruksmaterieell boks
45 - 65 - 85 A 85 - 105 A
039537 064720



Sekkebil
039568



Filtersett
046580

50/60 Hz	EN	I ₂ EN	mm (maks)				Gouging Uttak vurdere	LUFTSYSTEM		NO 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	cm	kg	IP	Beskyttet & kompatibel strømgenerator (-15%)		
			Piercing		Rent kutt			Atskillelse							Trykk (bar)	L/min
400 V 3~	32	20 → 105	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	8 kg/t	5 → 9	305	105 A @ 100 %	69 x 40 x 61	33	IP 23	30 kW