

12V

Nr kat. 068759  
Nr kat. 072107 

**Profesjonalny autonomiczny rozrusznik do wszystkich pojazdów z akumulatorem 12 V. Wyposażony jest w mocny i wytrzymały akumulator spiralny.**

## Profesjonalny, autonomiczny rozrusznik

Wyposażony w akumulator kwasowo-ołowiowy (w trybie rozruchu : 700 A przy 1V/c i 2500 A prądu szczytowego akumulatora) Gyspack PRO 800 jest idealny do rozruchu lekkich pojazdów, samochodów dostawczych i małych pojazdów rolniczych.

## Idealny do interwencji na miejscu

✓ Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze 18,4 kg, Gyspack PRO 800 może być łatwo transportowany na miejsce.

✓ Kabel o długości 1,80 m zapewnia optymalny komfort użytkowania.

## Dla bezpiecznego użytkowania

✓ Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją z sygnałem dźwiękowym i kontrolką.

✓ Wyposażenie w wyłącznik obwodu, aby chronić pojazd przed przepięciami lub zwarciami oraz aby uniknąć iskrzenia podczas podłączania zacisków.

✓ Dwa bezpieczniki 200 A do ochrony systemu w przypadku niewłaściwego użytkowania.

## Całkowicie bezobsługowe ładowanie

✓ Może być ładowany w 100% z sieci, bez nadzoru, dzięki automatycznej ładowarce zewnętrznej 230 V.

## Kabel do zapalniczki samochodowej

✓ GYSACK PRO 800 jest dostarczany z kablem do zapalniczki samochodowej, który posiada 2 funkcje:  
- tworzenie kopii zapasowej pamięci pojazdu po wymianie akumulatora.  
- doładowanie boostera do gniazda zapalniczki w jadącym pojeździe (podczas podróży).

## Ochronna obudowa


✓ GYSACK PRO 800 jest wykonany z blachy i jest wyposażony w narożne ślizgacze. Chronią one karoserię przed uderzeniami podczas pracy w trudnych warunkach (na placu budowy lub w warsztacie).

## Wbudowany tester

✓ GYSACK PRO 800 posiada wyświetlacz pokazujący stan naładowania wewnętrznej baterii.



### Bateria wewnętrzna z technologią spiralną



✓ WYSOKA MOC URUCHOMIENIA

✓ ODPORNOŚĆ I ZWIĘKSZONA DŁUGOWIECZNOŚĆ

### W zestawie



Ładowarka 12V  
ref. 054684

### Bezpieczniki (brak w zestawie)



200 A (x2)  
ref. 054547

12V	START		TEST	ŁADOWANIE ZEWNĘTRZNE 110 - 230 V	OCHRONA		POWER OUT		BEZPIECZNIK	cm	kg
I 1V/C	Cranking CC	Bateria szczytowa			ON OFF	ON OFF	Pamięć				
12 V 28 Ah	700 A	1320 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 1,80 m Ø 25 mm <sup>2</sup>	32 x 23 x 37	18,4