



Carregador e testador 12V para baterias de chumbo líquido ou gel.



CARREGADOR DE BATERIA

- Carga é automática, sem vigilância
- Manutenção da carga à 100% graças ao Floating Process
- 2 velocidades de carga (2A / 4A).
- Visualização do estado de carga graças a três sinais luminosos.
- Para todas as baterias de arranque e de 10 a 60 Ah (sem manutenção ou líquido).
- Protecção da electrónica de bordo : Protector automático de sobretensão.
- Não há necessidade de desconectar a bateria do veículo durante a carga.



Caixa para armazenamento de cabos e alicates.



TESTADOR

- Com 3 luzes de teste, verifique imediatamente o nível de carga da bateria.

PROTECÇÃO GENERALIZADA



- Protecção contra as inversões de polaridade, curto-circuitos e sobrecargas
- Aviso sonoro contra inversão de polaridade.
- Pinças de recarga inteiramente isoladas.

CE - EN 60335-2-29

|  50-60hz |  |  | MIN. Ah MAX. |  Reg | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) |  fuse | IP |  cm |  kg |
|---|---|---|--------------|---|--------------|--------------------------|---|----|--|--|
| 230V | 85W | 12V | 10-60Ah | 2A | 6A | 2-4A | 10A | 20 | 12x17x29 | 2.7 |