

**Poderoso e eficiente, o CUTTER 125A é um cortador plasma para profissional que deseja cortar rapidamente peças de até 57 mm de espessura numa infinidade de materiais. Seu alto ciclo de trabalho, seus altos desempenhos de corte e tocha de última geração fazem do CUTTER 125 A uma ferramenta formidável para corte e cinzelado no setor industrial.**

## PRODUTIVIDADE MÁXIMA

- Velocidade de corte **superior ao oxigaz.**
- **Corta todos os aços** (*macios, inoxidáveis, endurecidos, HLE*), alumínio, cobre, etc.
- **Resfriamento da estação otimizado** graças ao corredor de ventilação hermética, que permite isolar os componentes eletrônicos da poeira.
- Implementação fácil e rápida de consumíveis para máxima eficiência.
- **Kit CNC disponível** para mesa de corte automatizada.

## TOCHA DE ÚLTIMA GERAÇÃO (opção)

- **Qualidade de corte superior:** novo corpo da tocha resfriado a ar oferecendo alta estabilidade do arco aos diferentes regimes.
- **Grande variedade de consumíveis** adequados para todas as espessuras.
- **Tocha ergonômica** para mais conforto durante longas sessões de corte.
- Projetado para **suportar choque e calor.**



Entregue com alicate de massa (4m, 16 mm<sup>2</sup>)

## DE UTILIZAÇÃO FÁCIL

- **Tela TFT intuitiva de 3,5"** com grande legibilidade.
- **4 modos de trabalho** : chapa maciça / chapa gradeada / cinzelado / bloqueado
- Detecção automática do tipo de tocha conectada (*manual ou automático*).
- Détection automatique du type de torche connectée (*manuelle ou auto*).
- **Escorvamento sem HF** que evita distúrbios que podem danificar equipamentos eletrônicos nas proximidades.

## ROBUSTO

- Estrutura metálica e suportes de borracha (dureza: 60 Shore A) para suportar choques.
- IP 23 para ser utilizado para uso externo.

## DESEMPENHOS

Capacidade	Espessura
Separação	57 mm
Corte limpo	40 mm
Perfuração	25 mm
Capacidade	Taxa de retirada
Cinzelado	12 kg/h

## ACESSÓRIOS & CONSUMÍVEIS

Para uso numa mesa de corte :



Kit CNC  
Ref. 039988

+



Tocha AT-125 auto.  
130A (60%)  
12m - ref. 039520



Carrinho + Suporte  
ref. 039575



Caixa de consumíveis  
para tocha MT-125 manual  
45/65/85A - ref. 039537  
105/125A - ref. 039544



Tocha MT-125 manual  
130A (60%)  
6m - ref. 039506  
12m - ref. 039513

50/60 Hz	-AM-	I <sub>2</sub>	Perfuração		Corte limpo		Separação		AD	KOMPRESSOR INSIDE	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			Pressure (bar)	L/min					X (40°C)	cm
400V 3~	A	25 → 125	25	25	40	40	57	57	.	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA