

Gerador MAGYS 500 WS e alimentador WS-4L ou W5S-4L

Ref. 032200

O MAGYS 500 WS e seu alimentador é um MIG / MAG trifásico «sinérgico» com arrefecimento AR com um alto ciclo de trabalho. Ideal para produção industrial que trabalham em aço, aço inoxidável e alumínio. Seus feixes em 95mm² de 5 a 10 m é particularmente adequado para trabalhos intensivos até Ø1,6.

4 MODOS DE TRABALHO

- 2T / 4T
- **Spot** : Função de «nivelamento» (apontando com diâmetro do ponto ajustável)
- **Delay** : Função «ponto de croché, cadeia»

SINÉRGICO OU MANUAL

Toda a experiência da GYS integrada em mais de 1000 parâmetros pilotado por micro-processador.

■ **Função sinérgica** : Melhores resultados sem necessidade de ajustar a velocidade do fio. Simplesmente seleccione:

- o material do fio
- o diâmetro do fio
- a potencia graças a dois interruptores

MAGYS 500 WS determina automaticamente:

- velocidade ideal do fio
- Pré-gás / pós-gás
- o burnback

■ **Função manual**: Ajuste manual da velocidade de fio.

MECÂNICA REFORÇADA

- Alimentador com 4 roldanas motorizadas
- Estrutura robusta dimensionada para requisitos industriais
- Suporte para cilindro de gás até 10m³ (50l)
- Anéis para elevação
- Grandes rodas reforçadas que combinam estabilidade e manobrabilidade

INTERFACE COMPLETA E INTUITIVA



■ **Com o botão de teste**, o MAGYS recomenda a espessura soldável de acordo com os parâmetros seleccionados.



■ **30 posições** dando uma grande finura de ajuste em toda a faixa de uso (45A à 450A).




■ **Controle da dinâmica do arco** : Ajuste manual ou automático da dinâmica do arco para otimizar sua estabilidade com um mínimo de projecções, dependendo do material e do gás utilizado.

WS-4L ⚡ / 75W
Ø 200 / 300 mm

W5S-4L ⚡ / 50W
Ø 200 mm



G A Z
10m³



Veja a ficha técnica:

- Alimentador WS-4L - Réf. 033573
- Alimentador W5S-4L - Réf. 032835

Aparelho fornecido sem alimentador de fio, sem acessórios - Réf. 032200

50/60hz	AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I2 max)				
400V 3~	25A	45-450A	0.6	0.9	-	✓	✓	⚡	1.0	-	410A	450A 50%	50x105x98 / 160	20 kVA
			1.6	2.4				75W	1.2					