REBITADEIRA

GYSPRESS 10T PUSH-PULL

Ref. 063853

INVEST IN THE FUTURE

Esta ferramenta hidropneumática autónoma foi especialmente concebida para a instalação (e extração) dos principais tipos de rebites utilizados e aprovados na reparação de automóveis:
- **Rebites auto-perfurantes «Rebites Punch»**
- **Rebites «Flow Form»**

CONFIGURAÇÕES PRECISAS

O usuário pode ajustar manualmente a velocidade de avanço do cilindro e do esforço de pressão de rebitagem de acordo com o tipo de material a ser montado para evitar qualquer deformação das chapas.

Velocidade de rebitagem

Pressão ajustável de 0> 6.5 bar

ERGONÔMICO E EFICAZ

- Esforço máximo de 10 toneladas com manômetro integrado para facilitar o ajuste.
- Troca rápida e fácil de braços na rebitadeira.
- Braço em C girando 360 ° em torno do eixo da rebitadeira.
- Vários braços para permitir o acesso em veículos em todas as situações.
- Manipulação excelente graças à sua pega ergonómica e seu gatilho de dedo único.
- Matrizes magnéticas para facilitar a colocação de rebites.

Sistema Push Pull:
Esta inovação facilita o puncionamento e a calibração dos furos graças ao sistema de extratora (stripper).

Selecção Push Pull:

ACESSÓRIOS



HR110
063310



HR210
063327



PP HR3
058903

Inclui:
- 2 chaves de matriz
- 1 cinta
- 1 braço HR110
- 1 alça para o braço
- 1 caixa de rebites de teste

1 kit de matrizes standard para extração e rebitagem de rebites + Perfuração de centragem:
- autoperfurante (Ø 3,3 e 5,3 mm)
- Flow-Form (Ø 5,6 mm)

				HR110	HR210	HR310	Tempo de ciclo	AIR BAR
39.5 x 180 cm	58 x 48 x 15 cm	11.8 kg	4 kg	3 kg	5.4 kg	12 kg	4 seg	normal 6.5 maxi 10

CE

EN 693 : 2001 + A2 : 2011
EN 792-13 : 2000 + A1 : 2008
EN ISO 11148-1 : 2011

MADE in FRANCE
www.gys.fr