

Cele mai noi mașini de scos lovituri 2 în 1. **COMBISPOT 230 V** permite bătăușilor de panouri să efectueze operațiuni de îndepărtare a loviturilor atât pe caroserii din oțel, cât și pe cele din aluminiu, fără a fi nevoie de decaparea sau dezasamblarea pieselor. **Garantează economisirea de bani și timp datorită torței ergonomice pentru oțel, precum și a torței specializate pentru aluminiu.**



## CARACTERISTICI ALE DISPOZITIVULUI DE EXTRAGERE A LOVITURILOR DIN OȚEL

### Doi parametri de setare reglabili:

- nivelul puterii de ieșire (se poate alege între 11 niveluri)
- scula utilizată (se poate alege între șapte scule)

=> **Nu este necesară selectarea curentului de sudare sau a timpului de sudare.**

### Torță cu declanșator manual:

**Pistol manual:** procesul de sudare are loc atunci când declanșatorul este apăsat și scula a intrat în contact cu piesa care se îndreaptă.

## CU:

COMBISPOT 230 V este livrat cu :

### Pentru lucrul cu oțel:

- Un cablu de împământare ⑤ (2 m / Ø 70 mm<sup>2</sup> cablu cu conector)
- O torță multifuncțională ④ (2 m / Ø 70 mm<sup>2</sup> cablu cu conector):
  - știfturi de sudură, nituri, inele și șaibe
  - un stilou de contracție de contact, stilou de grafit
- o cutie completă de accesorii și consumabile (PN. 050075 : cutie de accesorii pentru spotter ①) Cablu de alimentare: 8 m

### Pentru lucrul cu aluminiu:

- O torță pentru sudarea știfturilor M4 ③ (3 m / cablu Ø 25 mm<sup>2</sup> cu conector):
  - Aluminiu magneziu
  - Aluminiu siliciu
- Un cuplaj din alamă, cu trei pini ⑥ se montează pe torță pentru un contact rapid și direct cu zona de reparat.
- O cutie completă de accesorii și consumabile (PN. 050020 : cutie consumabile alu ②)

## CARACTERISTICI ALE DISPOZITIVULUI DE EXTRAGERE A LOVITURILOR DIN ALUMINIU

### Control cu microprocesor și afișaj digital:

- Tensiunea poate fi reglată între 50 și 200 V (mașina va reține și va afișa tensiunea anterioară), iar nivelul de putere poate fi setat între 0 și 10.
- Detectarea prezenței știftului.
- Cuplaj de cupru cu trei pini, potrivit pentru torță.

**Tehnologie:** tehnologie puternică de descărcare capacitivă (66 mF) pentru a suda știfturi M4 pe toate plăcile de aluminiu AISI și AlMg.

## OPȚIUNE



### COMPLET SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	$I_2$ MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	$U_2$		I RMS			
50/60hz			ACIER/STEEL   ALU		V	A	A			cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel   automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29 / 49,7