

Acest dispozitiv de smulgere a loviturilor din oțel de 230 V are un curent de ieșire de 3.800 A, ceea ce îl face ideal pentru toate aplicațiile de îndreptare a oțelului și de smulgere a loviturilor. Cele două pistoale (unul automat și unul cu control prin declanșare), precum și panoul de control automat ușor de utilizat fac ca acest dispozitiv să fie versatil și eficient de utilizat.

SIMPLU DE UTILIZAT

Se pot selecta doar două setări de parametri:

- nivelul puterii de ieșire (din 11 niveluri)
- scula utilizată (din șapte scule)

=> nu este necesară selectarea curentului de sudare sau a timpului de sudare.

Controlul manual al declanșatorului

Procesul de sudare are loc atunci când utilizatorul apasă pe declanșator în momentul în care scula este în contact cu piesa care trebuie îndreptată.

Controlul automat al declanșatorului

Procesul de sudare este declanșat automat prin simplul contact între sculă și piesa care trebuie îndreptată.

Lungimea cablului

Alimentare electrică: 8 m

Pământ: 2 m

Pistol: 2 și 3 m



INCLUDE
Spotter Box Pro
PN. 050075

SE LIVREAZĂ ÎN MOD STANDARD CU:

- Cablu de împământare de 70 mm² (cablu lung de 2 m)
- Două pistoale multifuncționale (cu conector):
 - ciocan de inerție cu stea
 - sudură știfturi, nituri și inele de tragere
 - contracție de contact, stilou de grafit.
- Cablu de alimentare de la rețea de 8 metri lungime
- O cutie de accesorii pentru consumabile

OPȚIUNE:


Manuspot
PN. 050679



Cărucior
Chariot Trolley
Spot 800
PN. 051331



Bara de nivelare
PN. 050693



Pistolul cu aer comprimat
Quick Spot V2
PN. 057340



4 cârlige gheară
PN. 049758

50/60hz	I ₂ max A	APPARENT POWER (VA)		U ₂ V		I _{RMS} A			SYNERGIC		
230V 1~	3800	17kVA	Manuel Auto	7.4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5