

Созданный для требовательных профессионалов, аппарат TIG 300 DC подходит для всех сложных сварочных работ в режимах TIG и MMA. Интуитивно-понятный, этот источник позволяет с легкостью проводить высококачественные сварочные работы на мягкой стали и нержавеющей. Его проверенная технология обеспечивает повышенную рентабельность в промышленных отраслях (Трубопроводы, Нефтехимия, Металлоконструкции).

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ DC СВАРКА

- **TIG DC** : постоянный ток для железосодержащих материалов.
- **TIG DC Pulse** : ограничивает нагрев свариваемых деталей.
- **SPOT** : быстрая и точная прихватка тонких листов перед сваркой.
- **2 вида розжига** : HF без контакта или LIFT с касанием для электрочувствительной среды.
- **3 режима работы курка** : 2T, 4T и 4T LOG.
- **Автоматическое обнаружение горелки**: подходит для горелок с пластиной, двойной кнопкой и потенциометром.
- **AIP** (Adjust Ideal Position) : помощь при позиционировании горелки перед сваркой (режимы 4T & 4T LOG).

СВАРКА MMA

- **MMA** : электроды с основной обмазкой, рутиловые и с целлюлозным покрытием (до Ø 5 мм).
- **MMA Pulse** : этот режим разработан для сварки труб/трубопроводов, а также для вертикальной восходящей сварки.



Поставляется без аксессуаров

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (опция)

- Горелка с водным охлаждением для большего комфорта и сварки в труднодоступных местах.
- **Автоматическая** система охлаждения управляется источником.
- Простое подключение с помощью двух кабелей находящиеся внутри аппарата.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- **Индикация ток/напряжение** во время и после сварки (DMOS/QMOS).
- **Память на 10 программ** на каждый метод сварки для однообразных работ.
- **Дистанционное управление** (педаль или ручное управление - опция) легко можно подсоединить без помощи инструмента.
- **Режим Connect 5** для управления источником с помощью пульта или автомата (5 предварительно записанных программ).

УЛЬТРА-КТНЫЙ

- Усиленный корпус и каучуковые опорные подставки.
- Благодаря легкому весу (21 кг) он очень просто переносится на объекты.
- Класс IP 23 для использования на открытом воздухе.



- **Простой и интуитивный.**
- **Быстрые настройки на передней панели:**

- пред-газ / пост-газ
- горячий/холодный токи
- время нарастания тока
- частота импульса
- сварочный ток
- время затухания

АКСЕССУАРЫ

Система охлаждения:



WCU 1kW B
032217

1000W
3L - 9kg

Горелки 8 м:



SR26 L
046184

SR20 DB
046146

Дистанционное управление:



Педаль - 4м / 3кг
045682



Ручное управление
8м / 1кг
045675



Тележка 10м³
039711



Опрокидная двухколёсная тележка 10м³
039704

50/60 Hz	A	I ₂ TIG	I ₂ MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY				TIG	MMA	U ₀	mm ²	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				PULSE	AIP	SR	CEL								
400V 3~	16	5 → 300	10 → 250	0.1 → 900 Hz	■	■	■	255A @ 60% 300A @ 35%	220A @ 60% 300A @ 30%	90	35/50	52x25x40	21	IP 23	10 kW 12.5 kVA