

Высокопрочная нейлоновая проволока, специально разработанная для снятия ветрового стекла. Эта проволока имеет характеристики, аналогичные металлическим «струнам фортепиано», но она значительно менее агрессивна, предотвращая повреждение краски или отделки автомобиля. Нейлоновое покрытие также сводит к минимуму риск получения травм.

### ПРОВОЛОКА ДЛЯ РЕЗКИ (Ø 0.79 mm - 65 m)

Проволока для резки лобового стекла диаметром 0,79мм, сопротивление 170 кг. Это вариант идеален, когда между стеклом и кузовом мало места.

#### ■ Эффективный и режущий

- Идеальный режущий эффект.
- Продвигайтесь во время резки.

#### ■ Многоцветный и гибкий

- Можно использовать от 2 до 4 раз.
- В случае обрыва проволоки его можно связать между собой узлом и продолжить работу.



### ПРОВОЛОКА ДЛЯ РЕЗКИ (Ø 0.92 mm - 65 m)

Проволока для резки лобового стекла диаметром 0,92мм с механическим сопротивлением 190 кг. Эта проволока обладает превосходной механической прочностью, но ее следует использовать только в тех случаях, когда расстояние между стеклом и кузовом достаточно велико.

#### ■ Эффективный и режущий

- Идеальный режущий эффект.
- Продвигайтесь во время резки.

#### ■ Многоцветный и гибкий

- Можно использовать от 2 до 4 раз.
- В случае обрыва ее можно связать между собой узлом и продолжить работу.

