

NEOCUT 125 - это плазменный резак с ПВ (продолжительность включения) 100% при 125 А для резки толщиной до 57 мм в промышленных условиях. Он оснащен автоматическим управлением давления воздуха во всех режимах, обеспечивая оптимальное качество резки в течение всего срока службы расходных материалов. Его также можно подключить к столу для резки. Режим «Маркировка» идеально подходит для отслеживания и идентификации деталей.

СИНЕРГИЧЕСКОЕ ВОЗДУШНОЕ ДАВЛЕНИЕ

- Автоматическое управление давлением и расходом воздуха независимо от длины резака и режима работы (резка, строжка и маркировка)
- Оптимизированный срок службы расходных материалов

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Рабочий цикл 100% на 125А (при 40°C).
- Режим маркировки, идеально подходит для отслеживания и идентификации деталей.
- Режет все виды стали (мягкую, нержавеющейку, закаленную, высокопрочную), алюминий, медь и т.д.
- Блок охлаждения оптимизирован для работы в промышленных условиях.
- Подключается через дополнительный комплект ЧПУ для использования на автоматическом столе для резки.
- Упрочненный корпус - IP 23.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Эргономичный OLED экран (7 языков)
- 6 режимов работы : Резка, Резка с заблокированным триггером, Стrojка, Стrojка с заблокированным триггером, Резка ажурных листовых металлов, Маркировка.
- Счетчик для отслеживания износ расходных материалов (насадки и электроды)
- Диагностика пневматики (присутствие влажности и контроль компрессора)
- Поджиг без ВЧ позволяет избежать помех, которые могут повредить находящиеся поблизости электронные приборы.
- Простое обновление ПО обычной USB флэшкой без дополнительных инструментов

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ГОРЕЛКА

- Горелки премиум-класса доступны в 2 вариантах длины (6 м / 12 м), 2 типах (ручной / автоматический) и 2 мощностях для автоматической резки (125 А / 160 А).
- Широкий выбор расходников для разных толщин.
- Ударостойкий и теплостойкий.
- Быстрое подключение/отключение горелки без надобности использования инструментов, что упрощает транспортировку и обслуживание.
- Простой механизм триггера для удобного использования.



В наборе поставляются	 4 м 25 мм²	 MT 125 6 м
арт. 067431	✓	-
арт. 067448	✓	✓



Интуитивный многоязычный интерфейс



АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ОПЦИЯ)



Комплект ЧПУ

Аналоговый	Цифровой	Цифровое обновление
039988	064737	068957



Автоматическая горелка

AT-125 105 А (100%)		AT-160 125 А (100%)	
6 м	12 м	6 м	12 м
038479	039520	067479	067486



Набор комплектующих

45 - 65 - 85 А	85 - 105 А	105 - 125 А
039537	064720	039544



Горелка MT-125 - 12 м
039513



Двухколёсная тележка
039568



Ролики
037717

50/60 Hz	A	I ₂ A	↓ мм (max)				Стrojка		AIR SYSTEM			EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ см	⚖ кг	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Прожиг		Чистый срез		Разделение		Скорость удаления	Pressure (bar)	MT/AT 125 л/мин						AT 160 л/мин
Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Скорость удаления	Pressure (bar)	MT/AT 125 л/мин				AT 160 л/мин	X (40°C)	см	кг	IP	
400 В 3~	63	20 → 125	25	25	40	40	57	57	12 кг/ч	5 → 9	305	420	125 А @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW