

Tento prenosný bodový zvarací systém je ideálny na montáž tenkých plechov z mäkkej ocele, napríklad kovového nábytku, alebo na renováciu vozidiel. Portaspot je vybavený intuitívnou klávesnicou riadenou mikroprocesorom, vďaka ktorej sa výrobok veľmi ľahko používa (neintenzívne používanie).

FUNKCIE


- Synergické nastavenie : Výberom hrúbky spájaných plechov PORTASPOT automaticky nastaví prúd a optimálny čas bodového zvarania. (poznámka : čas bodového zvarania je možné nastaviť aj manuálne)
- Dokáže zvärať plechy v rozsahu od 0,6 + 0,6 mm do 2,0 + 2,0 mm (ideálne pre 1,2 + 1,2 mm).
- Pracuje v režime kontinuálneho alebo pulzného bodového zvarania (pre tvrdšie ocele alebo plechy so špecifickými ochrannými povlakmi).
- Nastaviteľná upínacia sila od 30daN do 120daN (s ramenom L = 110 mm, PX1)
- Izolovaná tepelná rukoväť
- Jednofázové napätie 230 V - 16 A
- Bezúdržbové
- Tepelná ochrana.
- **Dodáva sa s ramenami PX1.**




TLAČIDLO DISPLEJA



Jednoduché používanie



ARMS




PX1 (súčasťou
dodávky)
047945

PX2
047938

PX3
047921

PX4
047914

ELEKTRODY A KRYTKY



EX40
047884

EX60
047891

EX80
047907



Uzávery typu F
(x6)
049970

PRÍSLUŠENSTVO



Čepel'
052857

Brúska na uzávery
048966

Odstraňovač uzáverov
050846

Jednoduchý automatický režim	Počet miest pred prvým rezom od studeného štartu	Počet miest medzi dvoma rezmi po štarte
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Viacnásobný automatický režim	Počet miest pred prvým rezom od studeného štartu	Počet miest medzi dvoma rezmi po štarte
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3



50/60 Hz



I_{2CC}

I_{2p}

mm

U₂₀

IP

Cable



↔ m

∅ mm²

100 %
CU



1 x 230V

16A

6 300A

700A

2+2 mm

2,45V

20

2.5

3x2,5

OK

36x29x10
cm

10
kg