

MAGYS 500 WS Generátor a podávač drôtu WS-4L alebo W5S-4L

Ref. 032200

MAGYS 500 WS s podávačom drôtu je "synergický" 3-fázový MIG/MAG systém s vodným chladením. Vďaka svojej konštrukcii pre vysoké zaťaženie a vysokému pracovnému cyklu je ideálny do priemyselného prostredia na zváranie ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka.

95 mm² pripojovací kábel v dĺžke 5 alebo 10 metrov, sú špeciálne vyrobené na intenzívnu prácu do $\varnothing 1,6$.

4 REŽIMY

- **2T / 4T**
- **Spot:** Zváranie s nastaviteľným priemerom bodu
- **Oneskorenie:** Režim prerušovaného zvárania

SYNERGICKÉ ALEBO MANUÁLNE

Viac ako 1000 parametrov spravovaných mikroprocesorom.

• **Synergický režim:** Parametre rýchlosti drôtu sa dajú nastaviť priamo a jednoducho pre optimálny výsledok jednoduchým nastavením:

- Typ drôtu
- Priemer drôtu
- Výkon, pomocou dvoch prepínačov

MAGYS 500 WS bude automaticky riadiť:

- Optimálna rýchlosť drôtu
- Predplyn / následný plyn
- Spätné spaľovanie

• **Manuálny režim:** Umožňuje manuálne ovládanie rýchlosti drôtu

WS-4L / 75W
 $\varnothing 200 / 300$ mm

W5S-4L / 50W
 $\varnothing 200$ mm

ALEBO

GAS
10m³




KONŠTRUKCIA A INŽINIERSTVO PRE ŤAŽKÉ ZAŤAŽENIE

- Samostatný podávač drôtu a 4 hnacie valce (voliteľne)
- Robustná konštrukcia vyhovujúca priemyselným požiadavkám
- Podpera plynovej fľaše do 10 m³ (50 l)
- 4 skrutky s okom na zdvíhanie stroja
- Odolné zosilnené kolesá pre dobrú mobilitu


Pozrite si technický list podávača drôtov:

- WS-4L: Ref. 033573
- W5S-4L: Ref. 032835



Jednotka sa dodáva bez samostatného podávača drôtu a príslušenstva - pozn. 032200

KOMPLEXNÉ A INTUITÍVNE ROZHRANIE



• **Funkcia testovania hrúbky materiálu,** MAGYS zobrazí hrúbku, ktorú je možné zvärať podľa nastavených parametrov.



• **30 pozícií,** ktoré umožňujú presné nastavenie od 45A do 450A



• **Kontrola oblúka:** Manuálne alebo automatické nastavenie oblúka na optimalizáciu jeho stability s minimalizáciou rozstrekú podľa použitého kovu a plynu.

50/60hz	AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			GAS	NO GAS	100	200	300			IA (60%)	X% (I2 max)			
400V 3~	25A	45-450A	0.6	0.9	-	✓	✓	⚡	1.0	-	410A	450A 50%	50x105x98 / 160	20 kVA
			1.6	2.4	-			⚡	1.2	-				